

XRS3 Golden光源270KV X光射线机 无损探伤检测光源 NDT专用光源 美国高登

产品名称	XRS3 Golden光源270KV X光射线机 无损探伤检测光源 NDT专用光源 美国高登
公司名称	北京瑞源弘德科技有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:GOLDEN 型号:XRS3
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣昌东街5号2号楼10层1001-3 (注册地址)
联系电话	13811970173

产品详情

产品特点

XRS3是一种轻型的，几乎不需要任何维护的便携式X射线机。模块化设计使部件更换方便，节约成本。
XRS3的设备屏蔽使辐射泄漏最小化从而保护操作人员安全。同时我们提供个性化的延迟解锁和锁紧器磨擦保证操作便捷。

- 不含放射性物质，只有脉冲时才产生射线辐射
- 新型电子封装，增加设备环境适应能力
- 用户可选的默认脉冲设置，应变能力加强
- 带背景照明的LCD显示屏，在黑暗条件下也能轻松操作
- 全电池供电，灵活机动，便于携带
- 可穿透1英寸钢板（约26mm）

穿透力实测：XRS3在Guardian便携X光机实测穿透力最高可达85mm钢板 [\(点击查看详情\)](#)

技术参数

- 尺寸（含电池）：35.6x 11.5x 19.0 cm
- 重量（含电池）：5.4kg
- 输出剂量：在距离射线源12英寸(30.50CM)处最高4.0 mR/pulse,2.6mR/pulse min
- 脉冲率：15 次脉冲/秒
- X射线源尺寸：1/8 in. (3mm)
- 最大光电子能量：270 KVP
- X射线脉宽：50 纳秒
- 电流：20A@13.4V

单个电池充电的次数：4000

电源：DeWalt 20V, 可拆卸，可充电锂电池

充电时间：1 小时,使用标准DeWalt(得伟)充电器，也可提供15分钟充电器

最大负载率：每4分钟200次脉冲（每小时3000脉冲）

工作温度范围：- 23到 50摄氏度

预热：无要求

X射线泄漏：在射线源后面2英寸处为3 mR /100 pulses

标准配置

XAS3主机

DeWalt (百得) 锂电池

DeWalt 充电器

XAS3操作手册

运输标准

本商品可提供标准陆运服务。