

江苏耐酸碱环氧树脂防腐漆一组厂家售价

产品名称	江苏耐酸碱环氧树脂防腐漆一组厂家售价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧树脂防腐蚀油漆详解

关键构成 该产品要以环氧树脂胶、各色各样色浆、耐磨损填充料、改性剂和有机溶剂等组成的油漆为甲组份、另一组份为特殊环氧固化剂的双组份自干漆建筑涂料。

关键特点 漆层硬实；耐侯性能超群；

干燥特性快；

高粘合力、较好的耐磨性。

适用范围 广泛运用于各种各样酸、碱、盐条件下钢结构防火油漆。

性能指标 漆层外型：漆层整平光洁、色调符合规定样版

干燥时间：规范薄厚单镀层、25℃、

干固 2h、脚踏实地 24钟头

光泽：光亮 90%、亚光商谈

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法、级）

冲击强度：50kg·cm

弯折试验： 1mm

耐碱性 性（10%氢氧化钠溶液液、24H）：不发皱、不出泡

耐潮7天：不发皱、不出泡

耐磨性能： 0.1

包装规格 漆：20Kg/厅、环氧固化剂：4Kg/厅。

主要参数 配 比：油漆：H-1环氧固化剂 = 5：1（重量比）

工程施工期限：8h、（25）

基础理论使用量：150~250g/m²

彻底干固：7天

配套用漆

H53-88环氧富锌漆、H53-89环氧树脂云铁中间漆。

表面处理 上漆基要达到清洁、无油渍、尘土等所有废弃物。

涂装方法 无气喷涂机：稀释剂：X-17专用型油漆稀释剂

稀释率：0~15%（以油漆重量计）

喷头规格：约0.4~0.5mm

喷出来工作压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：X-17专用型油漆稀释剂

稀释率：20~40%（以油漆重量计）

喷头规格：约2.0~2.5mm

喷出来工作压力：0.3~0.5Mpa

滚漆/涂漆：稀释剂：X-17专用型油漆稀释剂

稀释率：0~20%（以油漆重量计）

储存期限 储存于通风、干燥、自然通风、油漆一年、环氧固化剂 六个月。

注意事项 1.施工前先浏览使用说明书；

2.用前将油漆与环氧固化剂 按照要求配制调准、用多少配是多少、拌匀后使用、8小时之内用了；

3.施工阶段保持干燥清理、配漆后环氧固化剂 涂料桶务必盖严、以防胶凝；

4.工程施工及干燥期内、空气湿度不可超过85%、本产品喷涂后须7天之后才能投入使用。