

漳州长春PBT耐高温 30% 玻纤增强牌号3030-201

产品名称	漳州长春PBT耐高温 30% 玻纤增强牌号3030-201
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	漳州长春:3030-201 江苏长春:PBT 3030-104 台湾长春:PBT
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。

温馨提示：因塑料行情有所波动，页面上的价格可能会与当天价格有所偏差，如需了解实时报价，请联系电话直接询价。谢谢！天扬塑胶

PBT性能优点：

- 一、PBT机械性能：高强度、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化)
- 二、PBT耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）
- 三、PBT耐溶剂性：无应力开裂
- 四、PBT对水稳定性：PBT遇水不易分解
- 五、PBT电气性能：优良的绝缘性能(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料)
- 六、PBT成型加工性：普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料

要求低。

产地/品名	牌号	特性
日本宝理PBT	7400F	含30%玻纤增强低摩擦系数
日本宝理PBT	733LD	含30%玻纤增强耐水解
日本宝理PBT	701SA	含30%玻纤增强耐磨损
日本宝理PBT	6370B	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	6302T	含30%矿物增强耐磨损
日本宝理PBT	601SA	含20%滑石粉低翘曲
日本宝理PBT	3405	含45%玻纤增强
日本宝理PBT	3390	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	330HR	含30%玻纤增强耐水解
日本宝理PBT	3300	含30%玻纤增强
日本宝理PBT	3226	含20%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3216	含15%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3316	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3200	含20%玻纤增强
日本宝理PBT	3195	含15%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	315EP	含15%玻纤增强防火UL94V0阻燃