

雷诺护垫源头生产厂家A一站式雷诺护垫生产厂家

产品名称	雷诺护垫源头生产厂家A一站式雷诺护垫生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司销售部
价格	5.00/平方米
规格参数	厂家:河北瑞宏丝网制造有限公司 尺寸:2×1×14×1×1 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡大贾村村北
联系电话	18503189008 18503189008

产品详情

格宾石笼根源生产商-----瑞宏网业欢迎你

要知道格宾石笼，要明白什么叫格宾石笼及其它性能指标。格宾石笼是指由机编双绞合六边形经镀覆表层防锈处理的镀锌铁丝网面构成厚度在0.15-0.3m含0.3m的垫形网笼工程项目安全防护预制构件，施工工地经符合型号的砂石料添充后连接成一体，主要运用于水利工程河堤、坝坡等边坡防护。既能够提高护坡的稳定，又能够实现水质与坡下砂土之间自然对流互换作用，净化水质，维持生态平衡，同时可依据绿化景观设计规定，能够铺入花草植物等植物群落！

格宾石笼是厚度为0.15 ~ 0.30 m的网笼构造。长短3-6米，总宽2-4米。

常见规格：3*2*0.3米、4*2*0.3米、6*2*0.3米/5*2*0.3米

格宾石笼网眼规格：60*80 80*100 100*120 120*150 160*180mm。

格宾石笼钢丝直径：网丝2.0-4.0mm 边丝：2.7-4.5mm 绑丝：2.0-3.0mm。

格宾石笼防腐蚀方式有：电镀工艺、热镀锌、镀塑

格宾石笼抗压强度：350~550MPa,钢丝直径的公差合乎***。锌层净重：20g/m²~300g/m²。

经材料检测防腐蚀率不得超过30g/m²。

格宾石笼钢丝网平行面绞合方位抗压强度不低于30KN/m,垂直在绞合方位抗压强度不低于13KN/m。

格宾石笼捆扎间隔低于300mm。

格宾石笼填充砂石料：砂石料必须保证新鲜的或者弱风化层的岩层或者鹅卵石。尽量做到因地制宜

格宾石笼关键作为河堤、坝坡边坡防护既能防止堤岸遭流水、风雨侵蚀而影响,又保持了水质与坡下砂土之间自然对流互换作用,完成了生物的多样性;既保护了堤坡,也可增添绿化景观。

格宾石笼安全防护优点：

- 1、柔性结构：抗大暴雨、流水冲洗、无结构缝、融入形变、总体结构有可塑性、用以边坡防护护坡护滩
- 2、吸水性好：能排水管道土体，有利于小山坡平稳，环境保护。
- 3、***：经外表耐蚀处理镀锌铁丝，***，表层加PVC/PE防护层，可以用于海洋岸滩及水体变化大的河流迎水建筑立面。
- 4、拼装工程施工便捷：不用水、混凝土、模版和电力工程，简单易装，可按照设计方案捆扎拼装成各种图案，连贯性为一个总体。
- 5、速度更快，有利于工期紧：可多个与此同时工程施工，平行面、流水线作业。
- 6、经济适用：可因时制宜的运用本地砂石料网络资源。