

韩国晓星PP R200P管材级PP

产品名称	韩国晓星PP R200P管材级PP
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国晓星 型号:R200P 特性:食品接触级
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

产品详情

TOPILENE PP R200P >PP<聚合物: 无规共聚物

熔融指数: 0.25 g/10min

缺口冲击: NB kJ/m

热变形温度: 90 °C

加工方式: 挤出成型

材料属性: 热稳定级 饮用水接触级 食品接触级

符合规定: DIN 8078 DVGW W270 EN ISO 15874 EU 10/2011 FDA 21 CFR 177.1520 GB/T 18742 GB/T17219-1998 NSF/ANSI 14

材料特性: 刚性/冲击平衡 长期静水压强度 耐化学性 环保 良好的加工性

材料用途: 散热器连接器 PPR管材 配件 管材 冷水管应用 热水管应用

R200P

无规共聚聚丙烯#|PP-R

韩国晓星

填充物:管材

物性信息:

基本性能额定值单位测试方法	0.91
---------------	------

熔体流动速率

(230 .2.16kg)	0.2
---------------	-----

(190 .5.0kg)	0.4
--------------	-----

机械性能额定值单位测试方法	230
---------------	-----

IZOD冲击强度 (23)	No break
----------------	----------

弯曲弹性率	8,500
-------	-------

IZOD冲击强度 (-20)	3
-----------------	---

伸长率	> 400
-----	-------

抗张力 (降伏点)	270
-----------	-----

表面抵抗	> 10
IZOD冲击强度 (0)	8
热膨胀系数(单位)测试方法	1.5 × 10-4
维卡软化点	130
熔点	141