

# 智能型电动浆液闸阀

产品名称	智能型电动浆液闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973X、H-10C智能型电动浆液闸阀，耐磨浆液阀具有刚性好，流阻系数小、设计合理、结构紧凑，通道流畅等优点，密封可靠、操作轻便灵活。电动浆液闸阀广泛用于化工，煤炭，制糖，污水，造纸等领域，是一种理想的密封阀门。电动浆液闸阀适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。

智能型电动浆液闸阀采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证良好的密封性。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在电动浆液阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。根据需要，可在阀体四周设置多个冲刷口，直接用空气、蒸汽或水进行冲刷，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。该阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用寿命长。电动浆液闸阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工条件苛刻的环境条件下。

。

## 智能型电动浆液闸阀产品特点

1、采用对夹式结构，体积小，重量轻。2、完全敞开的通道，可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型封存圈，可发保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封性，则是通过嵌在阀体内只有弹性的密封条来实现，并可借助螺钉，压板进行调整。5、流阻小。6、安装装维修方便。

## 智能型电动浆液闸阀零件材料

阀体灰铸铁，铸钢，不锈钢板	铬镍钛不锈钢
阀体密封圈	合成橡胶或聚四氟乙烯
阀杆	铬不锈钢
支架	碳素钢
填料	聚四氟乙烯

## 智能型电动浆液闸阀执行器特点

1、电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线为220V，50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制为24VDC。2、工作环境：（1）环境温度：-20~+60（特殊订货-60~+80）。（2）相对湿度：90%（25时）。（3）普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有dI和dIIBT4两种，dI适用于煤矿非采掘工作面；dIIBT4用于工厂，适用于环境为IIA、IIB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）

## 智能型电动浆液闸阀设计标准

设计制造JB/T 8691-98	结构长度	GB/T 15188.2-94
	法兰连接尺寸	GB/T 9113-2000
	阀门检查和试验	GB/T 13927-92

## 电动浆液闸阀 性能规范

公称压力(MPa)	密封试验壳体试验工作温度( )	适用介质	0.66MPa		
-----------	-----------------	------	---------	--	--

1.0MPa	1.5MPa		

### 智能型电动浆液闸阀产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式，电-关式)