

隔爆型防爆照明配电箱

产品名称	隔爆型防爆照明配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXMD 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

隔爆型防爆照明配电箱是一个独立的防爆单元，内置可装防爆开关，交流接触器，热继电器，时间继电器，开关电源，PLC等元器件。

由于隔爆型配电箱，是一个独立的单元结构，一般其深度较厚，为了好放置箱体表面按钮和指示灯。

使用隔爆型配电箱的好处，隔爆型配电箱壳体采用高强度硬态铝合金，其上螺丝的表面出隔爆面，要经过车床平面，这样在其表面涂上防锈油，用不锈钢螺丝紧固打紧，真正做到密封，不漏气。

做到隔绝外部。再箱体背部安装有固定用的挂角，360度旋转方便安装。

隔爆型防爆配电箱属于II类工业防爆电气，适用范围为易燃易爆的气体环境，

1区2区厂所。隔爆型配电箱防爆等级分为IIB级和IIC级两个级别。

隔爆型防爆照明配电箱技术参数

- 1.执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079 2.防爆标志：Exd II BT6、Exd II CT6 3.额定电压：AC220/380V
- 4.主回路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A
- 5.防护等级：IP54（IIB）、IP55（IIC）、IP65（DIP）适用范围

1、爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体环境： A、 B、 C。3、温度组别：T1-T4。

产品特点

1、内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。2、具有分、合指示灯显示。3、具有过载，短路保护功能。4、采用模块结构，任意组合各种型式，各种回路可以自由选择。5、可根据用户要求特制（铸铝或钢板焊接外壳，表面喷塑）。6、钢管或电缆布线均可。