

# 油扩散真空泵OSAKA

产品名称	油扩散真空泵OSAKA
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

使用方法简单，可轻松获得高真空环境。广泛应用于真空冶炼，真空蒸镀，电子束焊接，溅射设备等真空设备上。

可提供排气速度在10,000L/s（无冷阱）的产品。

因工作油的沸腾而引起的压力变动少，产品可靠性高。

无机械操作部分，坚固，产品寿命长。

拆卸简单，便于日常维护，清扫，检查。

### 规格

#### 外观尺寸表

标准规格型号 1DP2DP3DP4DP6DP8DP10排气速度（L/s）无冷阱12528038081014502070标准冷阱581502154657901200极限压力（Pa）~10<sup>-5</sup>无负荷临界背压（Pa）2015油逆流量  
-（标准冷阱）（mg/cm<sup>2</sup>min）<10<sup>-4</sup>标准冷阱水冷百叶窗加热器电源AC100V, 1 AC200,  
1 功率（kW）0.330.50.711.41.9油量（L）0.050.10.150.340.50.82冷却水量 -（包括冷阱） 2（m<sup>3</sup>/h）0.030.  
060.090.180.240.3重量（kg）468203041标准前级泵 3VRD-4VRD-8VRD-24VRD-48P90P180/P222

标准规格型号 1DP14DP18BDP22BDP24BDP28BDP36排气速度（L/s）无冷阱36008000128001320017700400  
00标准冷阱2350460069007900980018000极限压力（Pa）~10<sup>-5</sup>无负荷临界背压（Pa）155965656727油逆流量  
-（标准冷阱）（mg/cm<sup>2</sup>min）<10<sup>-4</sup>标准冷阱水冷百叶窗加热器电源AC200,  
3 功率（kW）4.53.55.46.6815油量（L）1.62.233.54.59冷却水量 -（包括冷阱） 2（m<sup>3</sup>/h）0.420.30.420.6  
上回路0.18以上下回路0.54以上2.4重量（kg）1351101672102501000标准前级泵 3具体根据规格选定

1：末尾B是节能，省空间型。 2：冷却水入口温度不得高于25度。 3：辅助真空泵请根据被排气的容积，或有其他式样待定时，请咨询销售人员。

#### 标准附属品

工作油(Lion-A牌)... 1台的量

吸气口，排气口用的密封垫圈(丁腈橡胶)...1个

油面计(DP10以上)...1个

供排油口(DP10以上)...1个

温控开关(DP8 ~ DP22B)...1个

温控器(DP18B以上) ...1个