

# DSP251 / DSP501真空泵OSAKA

产品名称	DSP251 / DSP501真空泵OSAKA
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

## 产品详情

便携型

小型、轻量化、易搬运

抗外部干扰强

低噪音

转子组件省略同步齿轮的设置，实现无噪音排气

配备隔音罩

洁净排气

无油蒸气和粒子的逆流

空冷型

仅电力需求，无需冷却水

低震动

螺杆型转子设计，有效防止排气脉冲

高速排气

内置旁通系统，大气压附近排气速度快

免维修

因转子组件省略同步齿轮的设置，可无需使用润滑油

免维修，无需更换轴封及润滑油

高效节能

省电设计

标准配置气镇功能

避免水蒸气凝结于真空泵中

国际规格

符合CE, SEMI, NRTL规格

SEM、光刻

分析设备

医疗设备

加速器、离子源、EB-Gun

装载室/ 搬送室排气

一般产业

PVD

R&D

	型号		DSP251	
排气速度	无气镇	L/min	230	
	气镇	L/min	200	
到达压力	无气镇	Pa		0.5
	气镇	Pa		2
接口规格	吸气口	-	KF25	
	排气口	-		KF25
质量 (估值)		kg	16	

输入电源	相数		单相	
	电压	V	AC100-230 ± 10%(50/60)	
功率	VA	450		
连接	-	平川Hutec制造CM1		
消费电力	到达压力时	W	240	
	大		380	