

德国巴斯夫PBT 加30%玻纤增强 阻燃B 4406 G6

产品名称	德国巴斯夫PBT 加30%玻纤增强 阻燃B 4406 G6
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/欢迎来电咨询
规格参数	特性：:阻燃,30%玻纤增强 型号:注塑级 热稳定级 用途：:电气元件 插头 插座
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

产品详情

PBT和PET一起被称为热塑性聚酯。

a、PBT机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、PBT耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好）；c、PBT耐溶剂性：无应力开裂；d、PBT对水稳定性：PBT遇水不易分解；

产地/品名	牌号	特性
日本宝理PBT	7400F	含30%玻纤增强低摩擦系数
日本宝理PBT	733LD	含30%玻纤增强耐水解
日本宝理PBT	701SA	含30%玻纤增强耐磨损
日本宝理PBT	6370B	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	6302T	含30%矿物增强耐磨损
日本宝理PBT	601SA	含20%滑石粉低翘曲
日本宝理PBT	3405	含45%玻纤增强
日本宝理PBT	3390	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	330HR	含30%玻纤增强耐水解
日本宝理PBT	3300	含30%玻纤增强
日本宝理PBT	3226	含20%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3216	含15%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3316	含30%玻纤增强防火UL94V0阻燃
日本宝理PBT	3200	含20%玻纤增强

