

飞马刮胶和优力刮胶 刮胶

产品名称	飞马刮胶和优力刮胶 刮胶
公司名称	惠阳区淡水炜盛丝印器材行
价格	1.00/卷
规格参数	型号:刮胶 刀口类型:直 用途:刮油墨
公司地址	中国 广东 惠州市 惠阳区淡水镇白云五路144号
联系电话	86 0752 3678220 13553428290

产品详情

型号	刮胶	刀口类型	直
用途	刮油墨		

胶刮多为聚氨酯材料，在丝印中起到挤压油墨漏印的作用。胶刮应具有一定的硬度、较强的耐溶剂性和较好的耐磨性。

fimor飞马胶刮——畅销全球的顶级胶刮！ 法国飞马公司生产高品质胶刮，产品完美，品质精良，生产过程全电脑控制，每一条胶刮皆需经过全面性的严格品管方可出厂，有效避免了气泡和小孔的产生。

sr系列胶刮具有很好的耐溶剂性和耐磨性，品种众多，有多种硬度、形状、尺寸可供选择，适用非常广泛；hr高品质系列具有更好的耐溶剂性、更高的耐磨性，适应于高张力、低网距精细丝网印刷。

网印刮胶

一、概述

耐溶剂几乎不膨胀、耐油墨、耐磨性特优，使用寿命长，刮刀硬度及透墨量均匀一致，印刷品质极佳，可多次研磨加工，稳定性佳，为各种不同硬度与形状的特别印刷用专用刮刀，随即可用。耐溶剂及耐磨性佳，刀口锐利、可多次研磨、刮刀颜色一致。

二、特点及规格

1、特点

- 1、耐磨耗性、耐溶剂性非常优越
- 2、由于充分的弹性、对于凹凸印刷面的跟随性良好。
- 3、由于squeegee的棱线作为均一，因此其印刷特作为后清晰分明。

应用范围

1. pcb (print circuit board:) 线路，绝缘体，膏类焊锡印刷
2. fpd (flat panel display:注) 凸缘形成、荧光体绝缘体印刷
3. cd (compact disk) uv树脂印刷
4. 陶瓷电容器按钮弹簧点式、线路印刷
6. tab (tape automated bonding) 聚酰亚胺 (polyimide)

注意事项

- 1、卷状保管的话会定性，所以请本拉平的状态下保管。
- 2、聚氨酯橡胶制的squeegee，如果在低温下长时间保管的话挪放到室温时硬度不会马上恢复。
- 3、避免直射阳光请保管在通风良好的地方。
- 4、a类型的squeegee有时因阳光等影响会颜色变深，但材质不会下降。

2、规格

特点	应用范围	硬度
耐溶剂几乎不膨胀，刀口锐利，可多次研磨加工。	油性油墨、uv油墨、印刷电路板、其它高品质印刷。	60° ~ 80°
中层硬挺、外层柔软、夹层不脱落、印刷效果特别鲜明。	特殊印刷	60° ~ 80°
耐磨耗，耐溶剂佳，可多次研磨加工。	一般印刷、印染	55° ~ 80°
耐磨耗，耐溶剂佳	曲面印刷、各类容器印刷	55° ~ 80°

特耐溶剂系列胶刮具有很好的耐溶剂性和耐磨性，品种众多，有多种硬度、形状、尺寸可供广泛性选择；高特耐溶剂系列具有更好的耐溶剂性、更高的耐磨性，适应于高张力、低网距精细丝网印刷。【尺寸：5*25 9*50】 【度数：65 75 80 85】 【形状：平刮，尖刮】