

# 精小型气动调节阀|气动薄膜调节阀|气动薄膜阀-精欧控制阀门

产品名称	精小型气动调节阀 气动薄膜调节阀 气动薄膜阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧控制阀门集团有限公司
价格	698.00/台
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区星光大道79号联东U谷创新企业港1栋2单元
联系电话	17321373378

## 产品详情

[shjvalve.com](http://shjvalve.com)

# 精小型气动调节阀|气动薄膜调节阀|气动薄膜阀-精欧控制阀门

15-18 分钟

ZJHJP精小型气动调节阀

精小型气动调节阀 产品概述

本公司的ZJHJP精小型气动调节阀，是由多弹簧气动薄膜执行机构和低流阻精小型调节阀阀体组成，多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便。精小型气动调节阀阀体流道呈S流线型，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、维护方便等优点，可用于苛刻的工作条件。气动薄膜调节阀配用电-气阀门定位或气动阀门定位器，可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制。精小型气动薄膜调节阀广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值气。精小型气动薄膜调节阀特别适用于允许泄露量小、阀前后压差不大及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。

精小型气动调节阀 技术参数公称通径(DN)20253240506580100125150200250300

额定流量系数(KV)

单座

套筒

允许压差(MPa)

单座

套筒

公称压力(MPa)

额定行程(mm)

执行器型号

阀盖形式

压盖形式

密封填料

阀芯形式

流量特性

调节阀 执行机构配置执行器类别ZHA/B多弹簧薄膜执行机构

有效面积(cm<sup>2</sup>)

350

行程(mm)	10、16
弹簧范围(KPa)	20 ~ 100 (标准)、20-60、60-100、40-200、80-240
膜片材料	丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布
供气压力	140 ~ 400KPa
气源接口	RC1/4"
环境温度	-30 ~ +70
可配附件	定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
作用形式	气关式(B)—失气时阀位开(FO)；气开式(K)—失气时阀位关(FC)
基本型差动调节阀	性能指标项目不带定位器带定位器

回差%

死区%

始终点偏差%

气开

气关

额定行程偏差%

泄露量L/h

可调范围R

精小型气动调节阀 零件材料1阀体WCB304316316L 垫片

3	阀座/套筒
4	阀芯
5	导向套/并帽
6	中垫
7	阀盖
8	阀杆
9	金属垫
10	填料
11	螺栓
12	填料压盖

#### 精小型气动调节阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心

尽力为您提供优质的服务！

相关名称：精小型气动调节阀,气动薄膜调节阀,气动薄膜阀