

张家港市井盖防护网撕裂强度检测2022已更新

产品名称	张家港市井盖防护网撕裂强度检测2022已更新
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

井盖防护网检测 材料断裂强力测试

井盖防坠网的技术标准

井盖防坠网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品，其产品质量必须经国家的监督检验部门检验合格并取得生产许可证后，方可生产。每批井盖防坠网出厂，都必须有监督检验部门的检验报告。每张井盖防坠网应分别在不同位置，附上国家监督部门检验合格证及企业自检合格证。同时应有标牌，标牌上应有性标志，标志内容应包括：生产企业名称、制造日期、批号、材料、规格、重量及生产许可证编号。

井盖防坠网分为平网(P)、立网(L)、密目式井盖防坠网(ML)。井盖防坠网主要由边绳、系绳、筋绳、网绳组成。密目式井盖防坠网由网体、环扣、边绳及附加系绳构成。井盖防坠网物理力学性能，是判别井盖防坠网质量优劣的主要指标。其内容包括：边绳、系绳、网绳、筋绳断裂强力。密目式井盖防坠网主要有：断裂强力、断裂伸长、接缝抗拉强力、撕裂强力、耐贯穿性、老化后断裂强力保留率、开眼环扣强力尾阻燃性能。平网和立网都应具有耐冲击性。立网不能代替平网，应根据施工需要及负载高度分清用平网还是立网。平网负载强度要求大于立网，所用材料较多，重量大于立网。一般情况下，平网大于5.5kg，立网大于2.5kg。

井盖防坠网主要使用露天作业场所。所以，必须具有耐候性。具有耐候性材料主要有锦纶、维纶和涤纶。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃井盖防坠网的续燃、阴燃时间不得超过4s。

平网宽度不小于3m，立网和密目式井盖防坠网宽度不小于12m。系绳长度不小于0.8m

。井盖防坠网系绳与系绳间距不应大于0.75m。

密目式井盖防坠网系绳与系绳间距不应大于0.45m，井盖防坠网筋绳间距离不得太小，一般规定在0.3m以上。井盖防坠网可分为手工编结和机械编结。机械编结可分为有结编结和无结编结。一般情况，无结网结节强度高于有结网结节强度。网结和节头必须固定牢固，不得移动，避免网目增大和边长不均匀。出现上述情况，将导致应力不集中，直至网绳断裂。