

板式换热式板片（可与阿法拉伐配套使用）

产品名称	板式换热式板片（可与阿法拉伐配套使用）
公司名称	福建省泉州市江南冷却器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:板式换热器 品牌:闽隆 传热方式:间壁式换热器
公司地址	南安市霞美镇滨江产业基地
联系电话	13905971666

产品详情

类型	板式换热器	品牌	闽隆
传热方式	间壁式换热器		

1.单机最大组装面积 168m²

单机最大处理量 56m³/h

最高工作压力 1.6mpa

最高工作温度 1800c

接管管径 dn 50mm

2. 板片：板片波纹为人字波，主波纹节距11mm,长宽比为3，其特点是传热系数高。

4. 板片材料：不锈钢：sus304、304l、321、316、316l等 工业钛：tai 其它合金：hastelloyc-276、sm0254、镍

5. 板片主要技术参数：外形尺寸（长*宽）1198x495 波纹形状 人字波 波纹深度 4mm 当量直径 8mm
板片中心距尺寸 996-298

6. 密封垫材料：丁腈橡胶（nbr）、三元乙丙胶、氟橡胶（tp）、f26型氟橡胶（fpm） 7. 应用场合：本设备适用于小流量液—液交换及一般气液、冷凝等场合，适应性强。在化工、石油化工、食品、轻工、医药、机械、城镇供热、船舶、冶金、矿山、动力等工业部门、用以满足加热、冷却、冷凝以及热回收等各种工艺要求。

请告诉我们您的参数：如进出口温度，流量，我们将给你一个选型方案。

电话：0595-22579717 姚工

更多换热器请进入：www.minlong.com.cn