

威力巴流量计均速管差压式大口径气体烟道煤气蒸汽一体插入式HSLV

产品名称	威力巴流量计均速管差压式大口径气体烟道煤气蒸汽一体插入式HSLV
公司名称	金湖汉森尔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:均速管差压式 结构形式:一体插入式 适用介质:气体、液体、蒸汽
公司地址	江苏金湖县同泰大道95号-2
联系电话	051786999905 18915190866

产品详情

产品简介

HSLV系列[威力巴流量计](#)

是根据ISO396”封闭管道中流体的流量的测量—速度面积法”标准而设计制造的专门用于大口径煤气、烟道气、电厂风流量测量的先进仪表。该套流量计是由差压传感探头和计算显示单元构成。该系统具有测量范围宽、压力损失小（压损仅为大差压的3%，高效节能）、可不断气检修、不易结污、可在线清洗等突出性能。适用于脏污、低压、低流速大口径煤气及空气等介质的流量测量。

<http://www.hseauto.cn/cpzx/llyb/jlzz/110.html>

产品特点

可测量多种介质，应用范围广泛

精度高、量程比大

探头取压孔本质防堵

测量信号稳定、波动小管道压损低

独有高强度的子弹头形装单片双腔结构

安装费用低，基本免维护

可以在线安装和检修

技术参数

应用	用于大口径煤气、烟道气、电厂风、蒸汽、粘度不大于10MPa.S的液体等介质的测量
测量误差	$\pm 1\%R$
重复精度	$\pm 1\%R$
环境温度	-30 ~ +80
贮藏温度	室温
介质温度	-20 ~ +550
管径尺寸	38mm ~ 90000mm
工作压力	0 ~ 40MPa
量程比	大于10:1
量程上限	取决于探头强度
量程下限	取决于测量小差压值
连接方式	法兰式，螺纹式，在线安装式
传感器材质	316L不锈钢，其它
管道走向	垂直或水平
接头	螺纹接头、高温焊接接头，一体化接头
压力损失	大差压的3%
配件	平衡阀组