

PZ73X-10C手动闸板阀

产品名称	PZ73X-10C手动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/台
规格参数	型号:PZ73F、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10C手动闸板阀, PZ73F、H-10C手动插板门用于一般石化等食品业, 水泥造纸, 环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物, 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ73X-10C手动闸板阀产品特点

- 1、超短结构长度, 节省材料, 可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小, 能有效支持管道的强度, 可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢, 耐腐性能大大提高, 可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE , 密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能, 能有效的闸断介质中各类杂物

PZ73X-10C手动闸板阀安装和使用:

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位, 不允许有污物或砂粒附着;

- 2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求*性；
- 5)用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的 necessary 安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

PZ73X-10C手动闸板阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20"
适用温度：-38-+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B 16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：*（零泄漏）适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰