

福茂电气供应 MNS低压抽出式开关柜

产品名称	福茂电气供应 MNS低压抽出式开关柜
公司名称	山东福茂电气股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福茂电气 型号:MNS 产地:山东潍坊
公司地址	山东潍坊经济开发区玄武东街1100号东城新海枫景1号楼1-803 (注册地址)
联系电话	0536-8631993 13258088938

产品详情

MNS低压开关柜

环境条件

- 1、周围空气温度不高于 + 40 ，不高于 - 5 ，并且24h内其平均温度不高于 + 35 ；
- 2、大气条件：空气清洁，相对湿度在高温为 + 40 时不超过50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如 + 20 时为90%，但为考虑到温度变化，有可能会偶然地产生适度的凝露；
- 3、海拔高度不超过2000m；
- 4、本装置适应于以下温度的运输和储存过程： - 25 至 + 55 的范围之间，在短时间内(不超过24h)可达到 + 70 ，在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤，而且在正常的条件下应能正常工作；

产品特点

- 1、设计紧凑：以较小的空间容纳较多的功能单元；
- 2、结构通用性强，组装灵活：采用25mm模数设计，方便柜内空间分割及抽屉加深的可能，能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求；
- 3、采用标准模块设计：分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元，用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。

- 4、安全性：采用高强度阻燃型工程塑料组件，有效加强防护安全性能；
- 5、压缩场地：三化程度高，可大大压缩储存和运输预制件的场地，能充分利用配电室空间；
- 6、装配方便：不需要特殊复杂工具。