

# 良工阀门法兰铸钢双向手动电动北京上海浙江锻钢止回阀

产品名称	良工阀门法兰铸钢双向手动电动北京上海浙江锻钢止回阀
公司名称	北京天宁盛商贸中心
价格	.00/个
规格参数	品牌:良工 材质:铸铁, 黄铜, 不锈钢, 铸钢
公司地址	中国 北京市宣武区 北京市宣武区虎坊路19号院
联系电话	86 010 13269625026 13269625026

## 产品详情

品牌	良工	种类	NRVZ, NRVG, NRVR静音式止回阀, SFCV橡胶瓣逆止阀, DDCV双瓣逆止阀
材质	铸铁, 黄铜, 不锈钢, 铸钢	连接形式	法兰、对焊、螺纹、承插焊
结构形式	升降式, 旋启式, 蝶式及隔膜式	型号	H11H(Y) 41/161-16-160, H11Y/41/61-800LB
公称口径	DN15 ~ 900、NPS 1/4 ~ 36 (mm)	适用介质	水, 蒸汽, 油品, 硝酸类, 醋酸类, 强氧化介质, 尿素
形态	升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀, 升降式止回阀可分为立式和卧式, 旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式, 蝶式止回阀为直通式, 连接形式螺纹连接法兰连接和焊接	压力环境	150~900
标准	美标	流动方向	单向
驱动方式	靠介质本身流动产生的力而自动开、闭阀瓣, 来防止介质倒流	工作温度	0~600
类型(通道位置)	二通式		
锻钢止回阀			

## 简介

止回阀(one-way valve)：止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。

结构止回阀(one-way valve)：按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。