

皮带机防爆电气控制柜

产品名称	皮带机防爆电气控制柜
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1800.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BKK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

皮带机防爆电气控制柜外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

详情介绍

适用范围

- 1、1区、2区危险气体场所；
- 2、 A、 B、 C类T1~T6组爆炸性 气体或蒸气环境；
- 3、 户内、 户外(IP54,IP65*) ；

- 4、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 5、适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 6、适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1防爆控制箱外壳采用钢板焊接或铸铝合金或者304不锈钢压铸成型，表面高压静电喷塑，产品整体一般采用隔爆型外壳和增安型外壳组合成的复合型结构。

2隔爆型外壳内装元件可装防爆按钮、防爆元件、防爆信号灯、防爆转换开关及防爆仪表等防爆元件和交流接触器、热继电器、温控器及各种功能模块等普通电器元件；增安型外壳内装按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件。

3内部元件根据用户的要求进行排列，可实现多种功能。

4内装元件及信号灯颜色请用户在选型时予以注明，该产品根据用户要求变化多端，订货时须提供电气线路图

布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可

5防爆控制箱可分为立式，挂式。（详情根据客户来图定制）

皮带机防爆电气控制柜技术特点

- 1.铝合金外壳压铸成型，表面喷塑，外形美观；
- 2.增安型外壳，模块结构组装，内装防爆指示灯、电流表、电压表、按钮及转换开关等；

3.隔爆型外壳，内装指示灯、电流表、电压表、按钮、转换个、继电器等；

4.曲路密封结构设计，具有良好的防水防尘性能；

5.外露紧固件均用不锈钢材质；

6.钢管或电缆布线。

技术参数 使用类别

额定电压 AC-3 AC-4 220 380

额定电流 10A-250A

防爆标志 EXedIIBT6EXedIICT6

防腐等级WF1

防护等级IP54*IP65

进出口螺G1/2~G2