

JDMS-6D4C-3数显累加计数器

产品名称	JDMS-6D4C-3数显累加计数器
公司名称	醴陵联洲电器有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:联洲 型号:JDMS-6D4C-3 产地:湖南
公司地址	湖南省株洲市醴陵市
联系电话	0731-23511865 13974965329

产品详情

JDMS-6D4C-3数显累加计数器使用说明书

感谢您选择我司JDMS-6D4C-3大屏幕累加计数器系列产品，为了方便您选购和安全、正确、高效的使用本产品,请仔细阅读本说明书并在使用时务必注意以下几点:注意:1.

该系列产品必须有人员进行安装与检修；2.

在对该产品进行任何外问接线操作前、必须切断输入信号和电源；3.

使用合适的电压检测装置来确定该产品各部有无电压；4. 提供给该产品的参数需在额定范围内；5.

给产品上电时确认电源是否符合该装置的工作电压范围；6. 检修时请确认电闸已经拉下，并确认无电；

概述:JDMS系列多用途可控大屏幕累加计数器，是为了适应工业自动化控制过程中远距离观测及控制的需要而开发的，具有精度高、抗干扰性强、直观、方便等显著特点;广泛应用于印刷、包装、塑胶、食品、冶金等生产流水线及一切需要远距离观测数据的场合。可做规格:单双面4寸/5寸超大数显智能线速控制仪、计长控制仪、计数控制器、计时、测速、温度显示控制。

特点: 有1.8寸(字高56mm)、2.3寸(字高69.7mm)、

3寸(字高86mm)、4寸(字高122mm)、5寸(字高140mm)、8寸(字高222mm)LED数码管显示器可选; 有单面显示及双面显示可选; 配有蜂鸣器声响报警; 参数遥控设定; 可逆计数计长功能，四种输入方式: A、B、C、D; 带停电记忆功能，可保持数据十年以上; 8种定时方式，十进制或六十进制计时模式可选

。 并可根据用户不同要求定制专用配套单元。 主要技术参数:

供电电源: 90~ 250V AC; 输出类型: 绝缘电阻: 100MQ; 参数保存: 继电器触点及0C输出; 触点容量: 250VAC/3A或28V DC 10年; 环境温度: 0~ 50C; 误差: 5A; 外供电源: DC12V+ 1V, 50mA +1个脉冲; max; 输入信号:脉冲信号

仪表设定参数操作流程:

首先按住SET键，待显示熄灭后，松开SET键，仪表显示如~下:注:仪表按键见下图

仪表接线图和按键示意图:

参数设定说明

序号	参数代号	参数含义	说明	设置范围
1	SUdP	显示值小数点	0 : 无小数 1:1位小数2:2位小数 3:3位小数	0、1、2、3
2	P	比率		0.001-9999
3	cP	高计数速度		5、30、200、1000、3000CPS
4	H0L	停电记忆	YES : 有停电记忆功能 NO : 无停电记忆功能	YES,NO

外形尺寸

3位显示，4寸数码管

3位显示，5寸数码管

4位显示，4寸数码管

4位显示，5寸数码管

产品出厂附件：挂钩，航空插头，电源线