

酸碱性污水处理防腐涂料施工

产品名称	酸碱性污水处理防腐涂料施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

常规的OM-5涂料,是以乙基酯树材料力主材加入10%40%片径不等玻璃鳞片等材料配制而成的,OM-5涂料含有的玻璃鳞片,在其施工完毕后,扁平型的玻璃鳞片在树脂连续相中呈平行重叠排排列,从而形成致密的防渗层结构,腐蚀介质在固化后的胶泥中的渗透必须经过无数条曲折的途经,因此在一定厚度的耐腐蚀层中,腐蚀渗透的距离大大的延长,相当于有效地曾加了防腐蚀层的厚度。

1、 OM-5防腐涂料施工温度宜在15-20之间,湿度不大于80%。气温5摄氏度以下的低温条件下,由于传统双组份环氧防锈漆的固化速度大大减慢,甚至停止固化,因而不能使用。但是可以在设有升温装的涂车间内,进行分段涂装。

2、 涂抹时先底层,后中层,在面层。

3、 除锈6小时内,采用易挥发的溶剂将基局表面洗一遍,待溶剂挥发后喷涂底漆。

4、 OM-5防腐涂料使用步骤低漆干后进行OM-5防腐涂料科施工OM-5防腐涂料的施工宜采用抹涂和碾相结合,一次抹厚度(1mm)左右,一般分两次完成,后一道工序在前一层胶泥干后(一般间隔)在进行)

5、 OM-5防腐涂料施工一般采用间断法施工,先涂刷胶料,再衬布或毡,赶走气泡并贴紧,其上再涂胶料直至完全浆布或毡沁。