

# 石家庄、秦皇岛、唐山、保定、张家口移动环保厕所

产品名称	石家庄、秦皇岛、唐山、保定、张家口移动环保厕所
公司名称	沧州天润环保科技有限公司
价格	200.00/个
规格参数	规格:TRMS 材质:外墙铝塑板 适用温度范围:-40-50 ( )
公司地址	沧州市新华区永济东路90号
联系电话	0317-3065666 13503178841

## 产品详情

规格	TRMS	材质	外墙铝塑板
适用温度范围	-40-50 ( )	电压	220 ( V )
类型	智能环保厕所		

一、工作原理：免水可冲型生态环保厕所运用先进的固液《液态、粘浊污物综合处理装置专利号：zl02 253328.1》分离技术，使大小便分离，后经处理系统对大便进行打碎。并通过本公司研制的厕所专利制剂，对小便进行杀菌、消毒、除臭、净化后，循环使用，冲洗大便得以免水。因作用过程，采用智能环保，节能及人性化设计，从人入厕到整个使用过程，到污物处理排放是完全智能化自动控制，排放物（粪便）可选用不同排放及处理方式。二、本产品执行标准：gb7959—87 三、排放方式：

处理后排入城市污水管网 存储排放 四、技术参数：电气控制方式：自动控制 单厕功率：1.2kw  
水冲方式：自动冲洗 日耗电量：2~4kwh 供电方式：市电220v/50hz 使用环保温度：-40 ~ 50

五、产品特点：采用智能化设计，单厕位独立的处理系统或多坑位综合处理，循环水使用，节约水资源，无臭无味达到环保节能的效果，不受使用人次限制，故障率低，且维修简单，运行成本低，无污染，适合景区、城市公共设施及车、船用厕所。六、免水可冲型内室介绍（标准型）

1、内室尺寸：1.3m×1.5m；2、地面：带自动冲洗的玻璃钢厕盆，地面为优质大理石；  
3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；  
注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。

4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方；5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。

一、工作原理：免水可冲型生态环保厕所运用先进的固液《液态、粘浊污物综合处理装置专利号：zl02 253328.1》分离技术，使大小便分离，后经处理系统对大便进行打碎。并通过本公司研制的厕所专利制剂，对小便进行杀菌、消毒、除臭、净化后，循环使用，冲洗大便得以免水。因作用过程，采用智能环保，节能及人性化设计，从人入厕到整个使用过程，到污物处理排放是完全智能化自动控制，排放物（粪便）可选用不同排放及处理方式。二、本产品执行标准：gb7959—87 三、排放方式：

处理后排入城市污水管网 存储排放 四、技术参数：电气控制方式：自动控制 单厕功率：1.2kw  
水冲方式：自动冲洗 日耗电量：2~4kwh 供电方式：市电220v/50hz 使用环保温度：-40 ~ 50

五、产品特点：采用智能化设计，单厕位独立的处理系统或多坑位综合处理，循环水使用，节约水资源，无臭无味达到环保节能的效果，不受使用人次限制，故障率低，且维修简单，运行成本低，无污染，适合景区、城市公共设施及车、船用厕所。 六、免水可冲型内室介绍（标准型）

1、内室尺寸：1.3m×1.5m； 2、地面：带自动冲洗的玻璃钢厕盆，地面为优质大理石；

3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。

4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方； 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。 一、工作原理：

免水可冲型生态环保厕所运用先进的固液《液态、粘浊污物综合处理装置专利号：zl02 2 53328.1》分离技术，使大小便分离，后经处理系统对大便进行打碎。并通过本公司研制的厕所专利制剂，对小便进行杀菌、消毒、除臭、净化后，循环使用，冲洗大便得以免水。因作用过程，采用智能环保，节能及人性化设计，从人入厕到整个使用过程，到污物处理排放是完全智能化自动控制，排放物（粪便）可选用不同排放及处理方式。 二、本产品执行标准：gb7959—87 三、排放方式：处理后排入城市污水管网 存储排放 四、技术参数：电气控制方式：自动控制 单厕功率：1.2kw 水冲方式：自动冲洗 日耗电量：2~4kwh 供电方式：市电220v/50hz 使用环保温度：-40 ~ 50 五、产品特点：采用智能化设计，单厕位独立的处理系统或多坑位综合处理，循环水使用，节约水资源，无臭无味达到环保节能的效果，不受使用人次限制，故障率低，且维修简单，运行成本低，无污染，适合景区、城市公共设施及车、船用厕所。

六、免水可冲型内室介绍（标准型） 1、内室尺寸：1.3m×1.5m；

2、地面：带自动冲洗的玻璃钢厕盆，地面为优质大理石；

3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。

4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方； 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。 一、工作原理：

免水可冲型生态环保厕所运用先进的固液《液态、粘浊污物综合处理装置专利号：zl02 2 53328.1》分离技术，使大小便分离，后经处理系统对大便进行打碎。并通过本公司研制的厕所专利制剂，对小便进行杀菌、消毒、除臭、净化后，循环使用，冲洗大便得以免水。因作用过程，采用智能环保，节能及人性化设计，从人入厕到整个使用过程，到污物处理排放是完全智能化自动控制，排放物（粪便）可选用不同排放及处理方式。 二、本产品执行标准：gb7959—87 三、排放方式：处理后排入城市污水管网 存储排放 四、技术参数：电气控制方式：自动控制 单厕功率：1.2kw 水冲方式：自动冲洗 日耗电量：2~4kwh 供电方式：市电220v/50hz 使用环保温度：-40 ~ 50 五、产品特点：采用智能化设计，单厕位独立的处理系统或多坑位综合处理，循环水使用，节约水资源，无臭无味达到环保节能的效果，不受使用人次限制，故障率低，且维修简单，运行成本低，无污染，适合景区、城市公共设施及车、船用厕所。

六、免水可冲型内室介绍（标准型） 1、内室尺寸：1.3m×1.5m；

2、地面：带自动冲洗的玻璃钢厕盆，地面为优质大理石；

3、内室墙面：优质材钢板，厚度均为1mm以上，有防火、防腐、防划、防撞击等优点；

注：可根据不同用户需要，选择整体铝塑板或整体不锈钢内室。

4、房顶：为优质塑钢吊顶，美观、大方； 5、内室配置：男用小便器、净手盆、照明灯、换气扇、不锈钢垃圾桶、手纸盒、扶手、衣帽钩、化妆镜、烟灰缸；

6、具体尺寸的大小或材料的选择，可根据不同用户的需求而定。