

# 原产TR打包蹲便器 不锈钢

产品名称	原产TR打包蹲便器 不锈钢
公司名称	沧州天润环保科技有限公司
价格	2500.00/套
规格参数	材料:不锈钢 品牌:天润 产地:河北沧州
公司地址	沧州市新华区永济东路90号
联系电话	0317-3065666 13503178841

## 产品详情

材料	不锈钢	品牌	天润
产地	河北沧州	型号	TR
排污管口径	5 ( mm )	规格	5 ( mm )
冲水方式	无	使用方式	蹲
冲水控制方式	脚踏式	盖板类型	无阻尼
冲水量	0 ( L )	最小坑距	200至300 ( mm )
颜色	白	等级	优质
活动类型	无	结构	连体式
排水方式	无	感应装置	半自动
类别	厕具		

免水冲打包便器结构性能：

免水冲打包便器采用自动转动，性能可靠、维修方便、经久耐用。深受广大用户好评。

原理：本产品采用自动转动装置，每按动电源开关一次，带动打包转动叶轮转动三分之一周，完成整个打包过程。

结构：本产品表面及骨架采用全不锈钢加工制造，具有防锈，美观大方，易清洁等优点。机心部分：机架采用不锈钢制造，转动齿轮和转动叶片采用尼龙等优质材料制造，从而提高产品使用年限。

性能：本产品不用水。从而解决污水，不方便等问题，打包袋采用可降解塑料，对环境保护起到积极作用，肥料可以发酵，是很好的有机肥料。

脚踏打包厕具：

脚踏打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，用脚踏动脚踏柄，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

便后踏动脚踏柄，塑料袋向下约走100mm。

使用环境：

1、环境温度：-30 ~ 40（寒冷地区需加装保温取暖装置）；

2、相对湿度：90%

主要技术参数：

1、厕具外形尺寸：长×宽×高 760×600×200（mm）；

2、使用降解袋尺寸：1360mm（周长）或折径尺寸680mm；

3、降解袋安装长度：6.5米；

4、每次拉动降解袋长度：100mm；

5、储粪桶外形尺寸：直径×高：400×395（mm）；

6、粪便桶允许容积：约50l；

电动打包厕具：

电动打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，触击电动按钮，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

免水冲打包便器结构性能：

免水冲打包便器采用自动转动，性能可靠、维修方便、经久耐用。深受广大用户好评。

原理：本产品采用自动转动装置，每按动电源开关一次，带动打包转动叶轮转动三分之一周，完成整个打包过程。

结构：本产品表面及骨架采用全不锈钢加工制造，具有防锈，美观大方，易清洁等优点。机心部分：机

架采用不锈钢制造，转动齿轮和转动叶片采用尼龙等优质材料制造，从而提高产品使用年限。

性能：本产品不用水。从而解决污水，不方便等问题，打包袋采用可降解塑料，对环境保护起到积极作用，肥料可以发酵，是很好的有机肥料。

#### 脚踏打包厕具：

脚踏打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，用脚踏动脚踏柄，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

便后踏动脚踏柄，塑料袋向下约走100mm。

#### 使用环境：

- 1、环境温度： - 30 ~ 40 （寒冷地区需加装保温取暖装置）；
- 2、相对湿度： 90%

#### 主要技术参数：

- 1、厕具外形尺寸：长×宽×高 760×600×200（mm）；
- 2、使用降解袋尺寸：1360mm（周长）或折径尺寸680mm；
- 3、降解袋安装长度： 6.5米；
- 4、每次拉动降解袋长度：100mm；
- 5、储粪桶外形尺寸：直径×高： 400×395(mm)；
- 6、粪便桶允许容积：约50l；

#### 电动打包厕具：

电动打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，触击电动按钮，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

免水冲打包便器结构性能：

免水冲打包便器采用自动转动，性能可靠、维修方便、经久耐用。深受广大用户好评。

原理：本产品采用自动转动装置，每按动电源开关一次，带动打包转动叶轮转动三分之一周，完成整个打包过程。

结构：本产品表面及骨架采用全不锈钢加工制造，具有防锈，美观大方，易清洁等优点。机心部分：机架采用不锈钢制造，转动齿轮和转动叶片采用尼龙等优质材料制造，从而提高产品使用年限。

性能：本产品不用水。从而解决污水，不方便等问题，打包袋采用可降解塑料，对环境保护起到积极作用，肥料可以发酵，是很好的有机肥料。

脚踏打包厕具：

脚踏打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，用脚踏动脚踏柄，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。

便后踏动脚踏柄，塑料袋向下约走100mm。

使用环境：

- 1、环境温度： - 30 ~ 40 （寒冷地区需加装保温取暖装置）；
- 2、相对湿度： 90%

主要技术参数：

- 1、厕具外形尺寸：长×宽×高 760×600×200（mm）；
- 2、使用降解袋尺寸：1360mm（周长）或折径尺寸680mm；
- 3、降解袋安装长度： 6.5米；
- 4、每次拉动降解袋长度：100mm；
- 5、储粪桶外形尺寸：直径×高： 400×395(mm)；
- 6、粪便桶允许容积：约50l；

电动打包厕具：

电动打包厕具主要有厕具面板、厕具箱体和机芯构成，将厕具面板提起，向上达到开启位置，可以看到塑料袋放置在机芯外围空间，将塑料袋一端提起，打结后绕过便坑边缘放入便坑内，触击电动按钮，经传动装置将塑料袋下拉夹紧。塑料袋的另一端用鱼嘴夹夹住，鱼嘴夹和缺袋开关相连，当塑料袋用完后，使蜂鸣器发出声音，提示管理人员更换塑料袋。换袋时需将剩余塑料袋的端口上的鱼嘴夹松开，并提起合拢后打结，踏动脚踏柄，使剩余塑料袋送入储粪桶内。