

# 临沂英标H型钢UB914x305x289

产品名称	临沂英标H型钢UB914x305x289
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5190.00/吨
规格参数	材质:S355J2 执行标准:EN10025 产地:马钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

临沂英标H型钢UB914x305x289英标型材：MIDAS测定给出了宏观夹杂物的数量和分布。对于扁平材，如DW超低碳钢和IF钢等，在不考虑铸坯内夹杂物类型、形态、尺寸和位置时，这个系统是有效的。夹杂物带只在铸坯离开垂直区后才形成，夹杂物聚集在一起，有清晰的轮廓。气体保护系统用在了连铸机上，可将二次氧化降到或完全消除。我们使用大型中间包，因为其钢水存留时间长，夹杂物有足够的时间上浮分离。对钢水内夹杂物的频谱研究表明，尤其是在中间包和结晶器内，已除掉了较大的夹杂物。英标H型钢型号表：

名称	规格	型号
米重(KG)	材质UC152x152x23	152.4x152.2x5.8x6.8UC152x152x37
	161.8x154.4x8x11.5UC203x203x46	203.2x203.6x7.2x11UC203x203x86
	222.2x209.4x12.7x20.5UC254x254x73	254.1x254.6x8.6x14.2UC254x254x89
	260.3x256.3x10.3x17.3UC254x254x167	289.1x265.2x19.2x31.7UC305x305x97
	307.9x305.3x9.9x15.4UC305x305x118	314.5x307.4x12x18.7UC305x305x137
	320.5x309.2x13.8x21.7UC305x305x283	365.3x322.2x26.8x44.1UC356x368x129
	355.6x368.6x10.4x17.5UC356x368x153	362x370.5x12.3x20.7UC356x368x177
	368.2x372.6x14.4x23.8UC356x368x202	374.6x374.7x16.5x27UC356x406x235
	381x394.8x18.4x30.2UC356x406x393	419x407x30.6x49.2UC356x406x592
	465x421x45x72.3UC356x406x744	498x432x55.6x88.9UC356x406x990
	550x448x71.9x115UC356x406x1299	600x476x100x140

英标H型钢参数表：  
英标H型钢UB127x76x13英标H型钢UB152x89x16英标H型钢UB178x102x19英标H型钢UB203x133x30英标H型钢UB254x102x22英标H型钢UB254x146x31英标H型钢UB305x127x37英标H型钢UB305x165x54英标H型钢UB356x127x39英标H型钢UB356x171x67英标H型钢UB406x140x39英标H型钢UB406x178x54英标H型钢UB457x152x60英标H型钢UB457x191x67英标H型钢UB457x191x98英标H型钢UB533x210x92英标H型钢UB610x29x101英标H型钢UB686x254x170英标H型钢UB762x267x197英标H型钢UB838x292x176英标H型钢UB914x305x201英标H型钢UB914x419x388英标H型钢UB1016x305x438

钢铁冶金：3#烧结机使用的铁精粉不论是外购还是自产，一个共性就是SiO<sub>2</sub>含量较高，在6-8%之间波动。生产中混合料的SiO<sub>2</sub>含量和烧结矿的FeO含量对烧成成品矿的强度均有很大影响。因此根据近年来生产实践制定了3#烧结机生产过程中烧结矿中FeO含量水平的控制，根据精矿粉混合料的SiO<sub>2</sub>含量，确定烧结矿FeO含量即根据混合料的SiO<sub>2</sub>含量变更调整配C量，以保持成品矿有足够的强度。当混合料SiO<sub>2</sub> < 7%时，FeO含量控制在8-10%。英标H型钢UB914x305x289