

# 茂名英标H型钢UB610x305x149

产品名称	茂名英标H型钢UB610x305x149
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	材质:S355J2 执行标准:EN10025 产地:马钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

## 产品详情

茂名英标H型钢UB610x305x149 英标型材：PE的柔韧性和性价比非常适于管材使用，为了研制可以在高温下使用的聚管材料，研究人员进行了大量的研究和实验。2年3月，美国陶氏化学的DOWLEX2344E率先通过了世界的塑料管材检测机构Bodycotepolymer的测试，正式宣告聚管只能做冷水管历史结束，同时也宣告了一个新的聚管材料等级的诞生。这是热水用聚管材料研究的重大突破，这种新材料就是——PE-RT，而实际上在此之前DOWLEX2344E已经有18年管道系统中的实际应用经验。英标H型钢型号表：

名称 规格 型号

米重(KG) 材质 UC152x152x23 152.4x152.2x5.8x6.8 UC152x152x37 161.8x154.4x8x11.5

UC203x203x46 203.2x203.6x7.2x11 UC203x203x86 222.2x209.4x12.7x20.5 UC254x254x73

254.1x254.6x8.6x14.2 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3 UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7

UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 UC305x305x118 314.5x307.4x12x18.7 UC305x305x137

320.5x309.2x13.8x21.7 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1 UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5

UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 UC356x368x177 368.2x372.6x14.4x23.8 UC356x368x202

374.6x374.7x16.5x27 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2 UC356x406x393 419x407x30.6x49.2

UC356x406x592 465x421x45x72.3 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9 UC356x406x990 550x448x71.9x115

UC356x406x1299 600x476x100x140 英标H型钢参数表：英标H型钢UB127x76x13 英标H型钢UB152x89x16

英标H型钢UB178x102x19 英标H型钢UB203x133x30 英标H型钢UB254x102x22 英标H型钢UB254x146x31

英标H型钢UB305x127x37 英标H型钢UB305x165x54 英标H型钢UB356x127x39 英标H型钢UB356x171x67

英标H型钢UB406x140x39 英标H型钢UB406x178x54 英标H型钢UB457x152x60 英标H型钢UB457x191x67

英标H型钢UB457x191x98 英标H型钢UB533x210x92 英标H型钢UB610x229x101 英标H型钢UB686x254x170

英标H型钢UB762x267x197 英标H型钢UB838x292x176 英标H型钢UB914x305x201 英标H型钢UB914x419x388

英标H型钢UB1016x305x438 钢铁冶金：F.试压应在管沟还土前进行，达到试压要求后，土建方能继续施工。（试验压力应为管道系统工作压力的.5倍，但不得小于.Mp.管道水压试验应符合下列规定：.热熔连接

管道，水压实验时间应在24日后进行。水压试验之前，管道应固定，接头需明露。管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查。加压宜用手动泵，升压时间不小于Min，测定仪器压力度应为.Mpa。

至规定试验压力,稳压h,测试压力降不得超过.6Mpa。 英标H型钢UB610x305x149