

英标H型钢UB406*178*54对应表

产品名称	英标H型钢UB406*178*54对应表
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	5090.00/吨
规格参数	材质:S355J0 执行标准:EN10025 产地:马钢
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

英标H型钢UB406*178*54对应表 英标型材：安全目标确保安全文明生产牌，争创安全文明施工示范工地。杜绝因工死亡及重大死亡事故，杜绝重大火灾事故，杜绝重大效能事故，年重伤率控制在.4‰以内负伤率控制在3‰以内。、建立健全安全管理机构建立安全施工管理体系，项目部成立安全小组，项目经理任组长，项目部设专职安全长一名，各班组设兼职安全员一名。、落实安全目标责任制根据“施工必须安全”，“安全，预防为主”的方针，将安全管理目标层层分解到人，逐级签订安全目标包保责任状，强化安全教育，使每个人都牢记本岗位的安全要求，严格按操作规程操作。 英标H型钢型号表：

名称	规格	型号
米重(KG)	材质	UC152x152x23 152.4x152.2x5.8x6.8 UC152x152x37 161.8x154.4x8x11.5
		UC203x203x46 203.2x203.6x7.2x11 UC203x203x86 222.2x209.4x12.7x20.5 UC254x254x73
		254.1x254.6x8.6x14.2 UC254x254x89 260.3x256.3x10.3x17.3 UC254x254x167 289.1x265.2x19.2x31.7
		UC305x305x97 307.9x305.3x9.9x15.4 UC305x305x118 314.5x307.4x12x18.7 UC305x305x137
		320.5x309.2x13.8x21.7 UC305x305x283 365.3x322.2x26.8x44.1 UC356x368x129 355.6x368.6x10.4x17.5
		UC356x368x153 362x370.5x12.3x20.7 UC356x368x177 368.2x372.6x14.4x23.8 UC356x368x202
		374.6x374.7x16.5x27 UC356x406x235 381x394.8x18.4x30.2 UC356x406x393 419x407x30.6x49.2
		UC356x406x592 465x421x45x72.3 UC356x406x744 498x432x55.6x88.9 UC356x406x990 550x448x71.9x115
		UC356x406x1299 600x476x100x140 英标H型钢参数表：英标H型钢UB127x76x13 英标H型钢UB152x89x16
		英标H型钢UB178x102x19 英标H型钢UB203x133x30 英标H型钢UB254x102x22 英标H型钢UB254x146x31
		英标H型钢UB305x127x37 英标H型钢UB305x165x54 英标H型钢UB356x127x39 英标H型钢UB356x171x67
		英标H型钢UB406x140x39 英标H型钢UB406x178x54 英标H型钢UB457x152x60 英标H型钢UB457x191x67
		英标H型钢UB457x191x98 英标H型钢UB533x210x92 英标H型钢UB610x229x101 英标H型钢UB686x254x170
		英标H型钢UB762x267x197 英标H型钢UB838x292x176 英标H型钢UB914x305x201 英标H型钢UB914x419x388
		英标H型钢UB1016x305x438 钢铁冶金：IF钢以其优良的深冲性能和非时效性而被广泛应用于汽车制造业，已成为一个国家汽车用钢生产水平的标志。IF钢冶炼过程使用铝脱氧，通过加入一定量的钛、铌等强碳氮化合物形成元素，将超低碳钢中的碳、氮等间隙原子完全固定为碳氮化合物从而得到无间隙原子的洁净铁素体钢，其钢液成分特点是碳氮含量超低、微合金化和钢质纯净。北京科技大学的学者系统研究了Ti-IF钢冶炼过程和铸坯中含Ti夹杂物的组成、分布与微观形貌揭示了含Ti夹杂物的衍变规律。

英标H型钢UB406*178*54