

原产TR金属雕花板 河北沧州

产品名称	原产TR金属雕花板 河北沧州
公司名称	沧州天润环保科技有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	产地:河北沧州 材质:铝合金 品牌:TR
公司地址	沧州市新华区永济东路90号
联系电话	0317-3065666 13503178841

产品详情

产地	河北沧州	材质	铝合金
品牌	TR	规格	3800*380*16 (mm)
用途	外墙	抗压强度	52.7kpa

金属保温板是近年来开发研制的新型节能轻体建材，表面为为金属压花，有砖文、石纹、水波纹等多种图案。七面特殊树脂图层，有多种颜色可供选择,并保证10年不褪色。该板材中间为聚氨酯发泡构成保温。断热层，其内部为独立的密闭式气泡结构。背面粘贴的铝箔纸可以有效反射热源，可以有效反射热源，起到隔热、保温、防潮的作用。凹凸插接和槽式结合施工非常简便。金属保温板是一种具有高抗压、抗震、防潮、防水、防火、隔音、保温、导热系数低、美观、耐用、节能、施工简便、环保等优异性能的建筑材料，可广泛用于建筑外墙墙体保温与改造，室内装饰新建及改建的建筑物、公共建筑、民用建筑、宾馆饭店家庭内墙装饰等产品构造：镀铝锌钢板，铝箔纸，聚氨酯发泡复合而成规格：(3800---6000)m m × 380mm × 16mm包装：1*8块/包45kg技术要求:导热系数: 0.024w/mk压缩强度:52.7kpa吸水量:415g/m²表观密度:1.821 × 10³kg/立方耐热度:315 粘结强度:0.18mpa抗风压值:8.0kpa防水性能:0.08%防火性能:b2热阻值：2.09m²k/w(其中：板热阻值1.69，空气层热阻值0.4) 1.降低建筑能耗，节约能源。采用金属雕花保温板墙面的建筑物，可以大幅度提高墙体的保温隔热功能。比不使用金属雕花保温材料的建筑可降低能耗45%以上。夏季能大大减少由阳光辐射外墙传导至室内的热能，进而使暖气、空调的能耗下降并保护主体结构，还能延长建筑物的寿命；2.装饰效果可以与铝板、石材幕墙媲美。金属雕花保温板是一种优异的、可塑性极强的装饰材料，外层装饰面可根据客户的要求加工成各种颜色，能达到铝塑板乃至仿木材、仿大理石等高档装饰材料的效果；3.金属雕花保温板经久耐用。对风雨侵蚀及空气污染不敏感，具有较好的自洁能力，一般粉尘污染不敏感，具有较好的自洁能力，一般粉尘污染用水冲洗即可清洁如新。在国外已有使用20年以上的墙面，现在看仍然较新；4.产品自重轻（3.7kg/m²），仅为其它类型保温做法的十分之一左右，最大限度的降低结构自重，搬运安装方便；5.由于金属雕花保温板与墙体之间的空气层可以调节墙体湿度，有效地避免外保温包裹建筑物出现室内发霉的现象；6.适用范围广，新建及修缮的建筑物，公共建筑、民用建筑均可使用，而且不需对建筑物墙面进行繁琐的预处理；7.工业化自动流水线生产，产品质量高、性能稳定，合格率达99.9%以上；8.干法安装，不受天气的影响，安装简单方便，施工周期短。

金属保温板是近年来开发研制的新型节能轻体建材，表面为金属压花，有砖文、石纹、水波纹等多种图案。七面特殊树脂图层，有多种颜色可供选择，并保证10年不褪色。该板材中间为聚氨酯发泡构成保温。断热层，其内部为独立的密闭式气泡结构。背面粘贴的铝箔纸可以有效反射热源，可以有效反射热源，起到隔热、保温、防潮的作用。凹凸插接和槽式结合施工非常简便。金属保温板是一种具有高抗压、抗震、防潮、防水、防火、隔音、保温、导热系数低、美观、耐用、节能、施工简便、环保等优异性能的建筑材料，可广泛用于建筑外墙墙体保温与改造，室内装饰新建及改建的建筑物、公共建筑、民用建筑、宾馆饭店家庭内墙装饰等产品构造：镀铝锌钢板，铝箔纸，聚氨酯发泡复合而成规格：(3800---6000)mm × 380mm × 16mm包装：1*8块/包45kg技术要求：导热系数：0.024w/mk压缩强度：52.7kpa吸水量：415g/m²表观密度：1.821 × 10³kg/立方耐热度：315 粘结强度：0.18mpa抗风压值：8.0kpa防水性能：0.08%防火性能：b2热阻值：2.09m²k/w(其中：板热阻值1.69，空气层热阻值0.4)

- 1.降低建筑能耗，节约能源。采用金属雕花保温板墙面的建筑物，可以大幅度提高墙体的保温隔热功能。比不使用金属雕花保温材料的建筑可降低能耗45%以上。夏季能大大减少由阳光辐射外墙传导至室内的热能，进而使暖气、空调的能耗下降并保护主体结构，还能延长建筑物的寿命；
- 2.装饰效果可以与铝板、石材幕墙媲美。金属雕花保温板是一种优异的、可塑性极强的装饰材料，外层装饰面可根据客户的要求加工成各种颜色，能达到铝塑板乃至仿木材、仿大理石等高档装饰材料的效果；
- 3.金属雕花保温板经久耐用。对风雨侵蚀及空气污染不敏感，具有较好的自洁能力，一般粉尘污染不敏感，具有较好的自洁能力，一般粉尘污染用水冲洗即可清洁如新。在国外已有使用20年以上的墙面，现在看仍然较新；
- 4.产品自重轻（3.7kg/m²），仅为其它类型保温做法的十分之一左右，最大限度的降低结构自重，搬运安装方便；
- 5.由于金属雕花保温板与墙体之间的空气层可以调节墙体湿度，有效地避免外保温包裹建筑物出现室内发霉的现象；
- 6.适用范围广，新建及修缮的建筑物，公共建筑、民用建筑均可使用，而且不需对建筑物墙面进行繁琐的预处理；
- 7.工业化自动流水线生产，产品质量高、性能稳定，合格率达99.9%以上；
- 8.干法安装，不受天气的影响，安装简单方便，施工周期短。