

桥梁d40伸缩缝 白山60型桥梁伸缩缝 构造简单 众拓路桥

产品名称	桥梁d40伸缩缝 白山60型桥梁伸缩缝 构造简单 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

5.将梁(或板)与台背之间的缝隙用海绵填充，并用4—6mm厚的钢板盖住，防止碎石等颗粒掉落，影响梁的伸张。6.选择有棱角、嵌挤性好的石灰岩碎石，石子必须清洗、加热，将加热的碎石均匀地放置于槽中，立即灌入19D210的TST溶胶，将橙散的碎石粘结在一起，形成主层的TST碎石。

(D-80FD-80型厚度为200mm)。3、F型钢型腔尺寸，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用寿命长，在正常下可达到与桥梁等寿命的效果。5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。Z型桥梁伸缩缝结构特点与功能Z型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。

第二、在安装伸缩缝之前要清理干净桥梁伸缩缝安装槽口，以免混凝土粘结不结实，出现裂缝。整理安装槽口，使之达到设计宽度和深度第三、安装实际温度，根据实际温度桥梁伸缩缝缝宽。（这点很重要，也是很容易忽略的一步。

3、考虑选择新型伸缩缝针对以往伸缩缝的种种不足，可以考虑新型伸缩缝像TST弹素体伸缩缝、ks系列伸缩缝、BEJ弹性混凝土、GTF无缝伸缩缝等陆续出现在市场上，对于一些不足之处进行了改进，但是也得根据不同的条件进行选择，考虑新产品。

除此之外还应注意构造措施40型，60型，80型伸缩缝是指伸缩量为40mm，60mm，80mm的伸缩缝，这三种伸缩量的伸缩缝是常用的，是伸缩缝具体规格型号的简化叫法，这种叫法只是确定了伸缩量，未确定伸缩缝所用型钢，应进一步明确型钢类型，如CD-40型伸缩缝，指型钢是c型钢，伸缩量为40mm的单缝式伸缩。

梳齿型伸缩缝在桥面铺装层高度内就能安装，不需要梁预留槽口，大大方便了设计和施工。3、该伸缩缝适用范围广。新、老桥梁上都能采用，尤其是对老桥大位移橡胶板式伸缩装置的更换特别适宜，是模数式大位移伸缩缝(装置)是无法替代的。

桥梁伸缩缝施工工艺流程桥梁伸缩缝指的是两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩装置，在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁伸缩缝施工流程：1，桥面沥青混凝土铺筑养护成型后进行切缝。2，接下来开槽，开槽深度 12cm。