

# 节水型移动环保厕所 TRJS

产品名称	节水型移动环保厕所 TRJS
公司名称	沧州天润环保科技有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	规格:TRJS 材质:外墙铝塑板 适用温度范围:-40-50 ( )
公司地址	沧州市新华区永济东路90号
联系电话	0317-3065666 13503178841

## 产品详情

规格	TRJS	材质	外墙铝塑板
适用温度范围	-40-50 ( )	电压	220 ( V )
类型	智能环保厕所		

### 工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

### 性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

### 产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；

- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

工作原理：

工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及洁具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

#### 工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及厕具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

#### 性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

#### 产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；
- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。

#### 工作原理：

该厕所安装了本公司生产的节水装置及厕具，能自动收集净手水，通过自动加入专用制剂，可以达到每人每次0.46升水冲净效果，从而达到节水目的。

#### 性能参数：

电气控制方式：自动控制

使用环境：-40 ~ 50

冲水方式：自动冲洗

日耗电量:0.5kwh

供电方式：220v/50hz

#### 产品特点：

- 1、采用专用制剂，节水、节电效果明显；
- 2、杀菌、无臭、无味；

- 3、自动化程度高，使用方便；
- 4、可以应用于车载卫生间及公厕改造；
- 5、故障率低，特别方便管理者的日常管理。