

## 美国杜邦PET 电熨斗应用 耐热级 高冲击 GW525CS BL591

产品名称	美国杜邦PET 电熨斗应用 耐热级 高冲击 GW525CS BL591
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	15.00/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:GW525CS BL59 特性级别:耐热级 高冲击
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

### 产品详情

通过成核剂以及结晶剂和玻璃纤维增强的改进，PET除了具有PBT的性质外，还有以下的特点:1. 热变形温度和长期使用温度是热塑性通用工程塑料中高的;2. 因为耐热高，增强PET在250 的焊锡浴中浸渍10s，几乎不变形也不变色，特别适合制备锡焊的电子、电器零件;3. 弯曲强度200MPa，弹性模量达4000 MPa，耐蠕变及疲劳性也很好，表面硬度高，机械性能与热固性塑料相近;4. 由于生产PET所用乙二醇比生产PBT所用丁二醇的价格几乎便宜一半，所以PET树脂和增强PET是工程塑料中价格是低的，具有很高的性价比。5. PET树脂的粘接:sili-1706单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，由于河力科技根据树脂的分子结构研究，所以专门用于粘结工程塑料。