

# 矿用织物芯阻燃输送带拉力黏合强度试验机

产品名称	矿用织物芯阻燃输送带拉力黏合强度试验机
公司名称	济南力迈测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:一诺 型号:WDW 产地:济南
公司地址	济南市市中区大庙屯工业园
联系电话	0531-87105488 13064099701

## 产品详情

ENUO-TETS控制软件是本公司自主研发、一款可满足客户多种需要的精密系统，该测控软件用于微机控制电子试验机进行各种金属及非金属（如：橡胶拉伸、塑料拉伸、管材环刚度、人造板等）的试验，按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制及数据处理、结果输出等各种功能。

(1)分权限管理，不同级别的操作者有不同的操作权限，可操作的菜单等内容也不同，即使普通操作者操作简单、方便、快捷，又有效的保护了系统；

(2)实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号；实现了Win2000、WinXP等NT模式平台下的实时采集与控制；并实现了精确定时，高速采样；

(3)实现了负荷-变形，负荷-位移等多种试验曲线的实时屏幕显示，可随时切换观察，曲线的放大与缩小非常方便；

(4)具备试验参数的计算机存储、设定、加载等功能，调零、标定等操作都从软件上进行，各参数可方便的进行存储和调入，从而使一台主机带多个传感器时可以方便的切换，而且没有数目限制；

产品参数：

1 大试验力 100kN

2 试验机级别 0.5级/1.0级

3 负荷测量范围 0.2% ~ FS (0.5级) /1% ~ FS (1.0级)

4 示值相对误差  $\pm 0.5\%$  (0.5级)  $\pm 1\%$  (1.0级)

5 试验力分辨率  $1/\pm 500000FS$  (全程分辨率不变)

6 变形测量范围 0.2% ~

7 力控速率调节范围 0.005% ~ 5%FS/S

8 力控速率控制精度 速率 $<0.05\%FS$ 时，为 $\pm 1\%$ 设定值以内；

速率  $0.05\%FS$ 时，为 $\pm 0.5\%$ 设定值以内；

9 变形速率调节范围 0.005 ~ 5%FS/s；

10 变形速率控制精度 速率 $<0.05\%FS/s$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内；

速率  $0.05\%FS/s$ 时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

11 位移速率调节范围 0.01 ~ 500mm/min；