

# 雨污分流液压限流闸门 柔性气动隔膜阀设备

产品名称	雨污分流液压限流闸门 柔性气动隔膜阀设备
公司名称	江苏神禹环保设备有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	江苏无锡:外壳材质：不锈钢316材 多种型号来图:内胆：复合防腐橡胶 江苏无锡:电源：220V-380V
公司地址	江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾泾石路1号
联系电话	18761521967 18761521967

## 产品详情

### 雨污分流液压限流闸门 柔性气动隔膜阀设备

截流井雨污分流液压限流闸门液压系统是一种配套产品，由380V控制系统和液压站组成。具有结构简单、维修方便、重量轻、任意方位使用等特点，并且可远距离操作。闸门启闭有两种形式，一种是手动操作，手动操作是通过手动液压站完成闸门的开启与关闭；另，油缸和闸门连接在一起，完成闸门的开启与关闭。双速液压闸门的液压系统原理：电机启动后如果不进行闸门的开、关动作，泵打出的油经过单向阀全部补充到蓄能器，从压力表可以看出系统压力随蓄能器被压缩逐渐升高，当压力达到卸荷阀的设定压力，油泵卸荷。当需要进行闸门的开启时，将手动换向阀置于右位，蓄能器和油泵同时为液压缸供液，将煤仓闸门打开。当闸门需要普通速度关闭闸门时，只需将手动换向阀置于左位，油液通过液压锁进入液压缸的有杆腔，闸门就能以普通速度关闭闸门。当需要快速关闭液压闸门时，可以通过两种方式进行关闭闸门，一种是通过电磁球阀远程控制闸门的快速关闭，电磁球阀通电，电磁球阀上位处于工作状态，油液经过液控单向阀控制口，将液控单向阀打开，油液经过截止阀进入液压缸的有杆腔；另一种是通过手动换向阀进行控制，当手动换向阀处于右位时，油液经过手动换向阀、液控单向阀和截止阀，进入液压缸的有杆腔，实现液压闸门的快速关闭。只有在需要快关闸门时才可以操作电磁球阀和手动换向阀其中之一，平时普通速度关、开闸门时严禁操作这二阀。