

哈尔滨粮食烘干塔配套专用蒸汽热风换热器加热器生产厂家

产品名称	哈尔滨粮食烘干塔配套专用蒸汽热风换热器加热器生产厂家
公司名称	铁岭鑫达节能设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:鑫达 型号:RZGL 产地:辽宁
公司地址	辽宁省铁岭市昌图县昌图镇南街31组
联系电话	13470164164 15542972078

产品详情

粮食烘干塔配套专用蒸汽空气加热器

目前随着市场的发展，我国针对环境的处理，对于煤炭锅炉的控制及要求越来越高，因而很多现场已不具备烘干塔热风炉的使用，无法正常取得热风，运行烘干项目。所以我公司从角度出发，针对烘干塔所需热风等一系列技术问题及现场实际运行二十余年经验，总结而研发出稳定性能高，运行效果优，控风温度准的一款蒸汽加热热风的换热器。

目前我司产品以完美应用于各大粮食储备库、电厂、玉米深加工、水稻深加工、等相关企业。

粮食烘干塔基本原理：

湿粮经筛选后进入烘干塔的储粮段，随着排料逐渐下降进入干燥段，同时由热风机送入洁净热空气与湿粮进行传质传热使湿粮边加热边干燥，随着干燥缓苏过程的进行，湿粮水分不断下降，得到所规定要求的干粮。烘干后的干粮进入冷却段，被冷风冷却后排料，进入皮带运输机后送入提升机再进入后储仓转运或仓储，完成粮食干燥过程。

技术指标：

一般单台粮食烘干塔的日处理湿粮量由100t/d到1500t/d不等；

需要热空气流量从40000m³/h到400000m³不等；塔内所需热空气温度从110 到150 不等；常见的是处理量200t/d，300t/d，500t/d，1000t/d等类型；

粮食烘干塔专用蒸汽-空气换热器的重点条件是洁净的热空气、热空气流量、热空气温度。

鑫达节能拥有20年设计、制造经验的蒸汽-空气换热器全面配套各类型处理量的粮食烘干塔，无论是在严寒的黑龙江、吉林、呼伦贝尔地区-50 工况下，还是在浙、苏、豫、皖等的80%低湿地区工况下，鑫达节能的蒸汽-空气换热器都圆满的达到了设计、运行指标，换热器主采用钢铝复合翅片管为主要元件，由于采用先进的复合工艺，在管内温度250 以下的基本无接触热阻。结合了钢管的耐压性和铝的高导热性，传热性能优异，同时避免了钢管与空气直接接触，防腐性也得到了有效的改善。产品还具有不易积水，易清洗，结构紧凑.单位传热面积大等优点。

适用烘干塔全系型号。以下为实际产品图片