

三网合一光缆交接箱-共建共享厂家

产品名称	三网合一光缆交接箱-共建共享厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	700.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光缆交接箱-共建共享厂家普纬达通讯光缆交接箱产品，针对各地区气候环境，三网合一光缆交接箱-共建共享厂家推出不同材质、分光功能、配线容量的光缆交接箱产品可供选择，现已广泛应用于电信运营商3G网络、三网合一光缆交接箱-共建共享厂家光进铜退、FTTx、城域网传输改造等项目中，应用方案如下：三网合一光缆交接箱-共建共享厂家支持EPON/GPON分光功能普纬达通讯多年来积较参与行业标准的制订，并参与YD/T988-2007<<通信光缆交接箱>>的起草及编制，该标准已成为行业内光缆交接箱设计、三网合一光缆交接箱-共建共享厂家制造、测试、验收的重要参考依据。三网合一光缆交接箱-共建共享厂家

1. 产品概览：光缆交接箱产品种类齐全，三网合一光缆交接箱-共建共享厂家应用场景多种多样，适用于各种FTTx应用场景的布署。

2. 1.1 普通光缆交接箱：

3. 序号 容量 箱体尺寸(含底座)H×W×D(mm) 描述

1 144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体

2 288芯 1350×750×320 落地安装、**SMC箱体

3 288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱体

4 576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体

5 576芯 GXF5-17Cd 1445 × 756 × 625 落地安装、SMC箱体

注：可选配分光模块实现分光功能。

(光缆

交接箱容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152

芯、1440芯) 室外*(落地式、壁挂式、架

空式)】FTTH三网合一光缆

交接箱(光交箱)是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案。三网合一光缆交接箱图文详细介绍产品介绍及应用随着电信运营商3G、FTTx宽带提速工程的快速发展,传统传

输线路带宽及光接入端口已

经远远不能满足需要,基于EPON/GPON的FTTx网络

结构,已成为运营商通信传输线路的可以选择方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要组成部分,为适应传输网络的发展要求,功能从大芯数、熔配一体逐步过渡到多缆、小芯数、带分光配线等实际应用环境上来,其结构对熔接配线、线缆管理、分光配置、防护等提出新的要求。

1.2 FTTH光缆交接箱系列(带分光功能): 1345 × 756 × 360 288芯10*n (n为分光比) 同上,箱体为国产SMC箱体。

6 1600 × 1100 × 428 720芯 12*n (n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。

720芯配线,288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。注:使用盒式光分路器时,分光比可选,不占用配线空间。

2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱: 2.1.1 144芯光缆交接箱(GXF5-17Ba) GXF5

-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体,配线容量144芯、直熔72芯,内部结构分区合理、清晰,有*立的裸纤及跳线管理,储纤区采用旋转门设计,操作空间灵活、方便。SMC箱体,采用全正面操作,产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能,此型号箱体可配置底座落地安装,也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量支配线节点,一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。