

# CJB-8300W报警器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | CJB-8300W报警器                             |
| 公司名称 | 温州市恒辉警示设备有限公司                            |
| 价格   | 1000.00/套                                |
| 规格参数 | 型号:CJB-8300W<br>适用范围:通用<br>工作电压:12 ( V ) |
| 公司地址 | 温州市瓯海新桥牛山西路181号                          |
| 联系电话 | 86 0577 88558722 13857786910             |

## 产品详情

|      |           |      |    |
|------|-----------|------|----|
| 型号   | CJB-8300W | 适用范围 | 通用 |
| 工作电压 | 12 ( V )  | 颜色   | 黑色 |

本产品具有短路、过流、过压、过温等保护装置，有效保证使用安全。

功能特点：

- 1.具有6种常规警音可供选择（汽笛、防空、开道、治安、救护、消防、工程、国宾），并自动记忆存；
- 2.设有汽笛和低音功能选择按钮，并具有常规汽笛和三音汽笛可以相互转换选择，低音和6秒国宾延时调可以相互转换选择的功能，且均可采用编程方式进行任意选择存；
- 3.具有两路灯控选择功能；
- 4.灯控、警音等可进行编程控制，实现一键开机功能；
- 5.具有外接汽笛喇叭触发功能。

作用操作：

- 1.各功能键名称参看面板标识；
- 2.面板上各功能键的开关状态均采用led背光指示，指示灯红色表示报警器电源开，其它各功能开时均以红色背光指示，灯亮表示开；
- 3.喊话具有优先功能，即喊话开关闭合时，所有正在工作中的警音或收音均会暂停，喊话开关释放原工

作中的警音或收音也就恢复；

4.警音记忆功能，即关机后再开机时，关机前正在工作的各种功能开机后又能重新恢复工作；

5.话筒开关与汽笛开关配合操作，可以使汽笛1和汽笛2相互转换；

6.话筒开关与手动开关配合操作，可以使国宾1和国宾2相互转换。

注意事项：

1.电源正负线不能接反；

2.扬声器线不能短接、搭铁、电源正线不能搭铁；

3.扬声器的功率与阻抗一定要与警报器的标称值一致。

技术参数：

| 产品型号 | cjb-8100w    | cjb-8150w    | cjb-8200w    | cjb-8300w    |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 参数名称 | cjb-8150w    | cjb-8200w    |              |              |
| 总电流  | $7.5 \pm 1a$ | $15 \pm 1a$  | $22 \pm 1a$  | $30 \pm 1a$  |
| 每路电流 | $7.5 \pm 1a$ | $15 \pm 1a$  | $11 \pm 1a$  | $15 \pm 1a$  |
| 工作电压 | 13.6v        | 13.6v        | 13.6v        | 13.6v        |
| 负载阻抗 | 8            | 4            | 8            | 4            |
| 输出电压 | $29v \pm 1v$ | $35v \pm 1v$ | $30v \pm 1v$ | $35v \pm 1v$ |