

东莞UL认证变压器厂家三相480V变380V

产品名称	东莞UL认证变压器厂家三相480V变380V
公司名称	广州鸿泰电源设备有限公司
价格	488.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广州市番禺区沙湾街大涌口工业二路1号(注册地址)
联系电话	13711882390

产品详情

东莞UL认证变压器，深圳UL认证变压器厂家，UL认证变压器价格

产品参数：

容量范围：51KVA-2500KVA；

输入电压：可按客户要求定做，电压波动可做到 $\pm 20\%$

输出电压：可按客户要求定做。

冷却方式：自然冷却 / 风机冷却

电压精度： $\pm 1.5\%$

波形失真：1%

产品原材料：

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用合适之材料，使变压器性能设计达到佳。（常规材料为全新优质硅钢片）。二、线材采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155）、H级（180）、HC级（200）、C级（220）。（常规耐温等级为H级180）。三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。四、接线端子排小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

技术规范：

输出电压准确性：

± 1%

输出波形失真度：

无失真（与输入波形比较）

绝缘等级：H级

效率：98%以上

频率：50-60HZ

相数：1相2線、3

相3線、3相4線

容量：10KVA-100

0KVA

一次电压：690V以下

（可特殊订制）

二次电压：110V、

190V、200V、220V

、380V、440V-114

00V（可特殊订制

）

适用：大楼、储蓄

所、住宅、特殊机

械设备、化工厂

工作环境：0 -40

湿度：95%

冷却方式：干式风

扇自冷式

产品特点：(1) 节能低噪：采用优质冷轧硅钢片叠装，耐高温的高绝缘性能材料制造，线圈留有通风槽，有效降低线圈温度；采用特殊树脂浸漆，有效降低了运行时的震动和噪声 (2) 高可靠性：结构合理，波形不失真，能长时间连续运行，使用方便可靠，性能指标完全符合干式电力变压器标准要求 (3) 环保特性：产品具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性