

三网合一光缆交接箱——行货看普纬达

产品名称	三网合一光缆交接箱——行货看普纬达
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

????????? ——??
 ——??
 ——??
 ——??????????2? ???
 ——??
 ——?? ——????????????????????

注：可选配分光模块实现分光功能。

（[光缆](#)）
 交接箱容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯）室外*（落地式、壁挂式、架空式）】FTTH三网合一[光缆](#)
 交接箱（光交箱）是用于光纤接入网（电信网、移动网、联通网）三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能可对主、配线光缆进行固定、开剥、保护、终接及冗纤的盘绕，通过光纤跳线，能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计、优化的光缆管理系统，实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连，以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求，提供多种光分路器增值单元解决方案。三网合一光缆交接箱图文详细介绍产品介绍及应用随着电信运营商3G、FTTx宽带提速工程的快速发展，传统传输线路带宽及光接入端口已经远远不能满足需要，基于EPON/GPON的FTTx[网络](#)结构，已成为运营商通信传输线路的可以选择方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要组成部分，为适

应传输网络的发展要求，功能从大芯数、熔配一体逐步过渡到多缆、小芯数、带分光配线等实际应用环境上来，其结构对熔接配线、线缆管理、分光配置、防护等提出新的要求。

箱体选用不锈钢资料制造,抗腐蚀耐老化,运用寿命*过20年。壳体门框附近选用凹槽构造,硅橡胶密封,密封功用到达GB4208--1993中IP级请求。壳体门锁选用三面齿轮推杆组织,是敞开和封闭箱门时*显轻松。箱体内部夹以隔热资料,能有用避免箱内凝露的发生。选用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有用空间,大容量为720芯。卡接式装置FC,SC适配器。前后设通道,可便利跳线灵敏跳接 12芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全部正面操作。有牢靠的光缆固定,开剥和接地装置。各部件方位和按排,确保光缆在任何方位时曲折半径大于40MM。光缆进壳体接口处,突破传统方法*接头处理光缆密封疑问MDF总配线架系列、总配线架、报安排、测试排、保安单元、MODF光纤配线架系列、MODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、MODF三网合一光纤配线架、DDF数字配线架系列、数字配线架【8-20系统】、弱电综合布线系列、配线架、理线架、跳线架、网络模块、信息面板、模块、音频配线架等通讯产品。