

## 【医美整形污水处理设备】工艺

产品名称	【医美整形污水处理设备】工艺
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司销售部
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县东城街道安家河工业园
联系电话	15763665365 15763665365

## 产品详情

### 【医美整形污水处理设备】工艺

一、本污水处理装置主要由污水自动提升系统、臭氧氧化消毒系统和集成式中央控制系统组成。配设的集成式中央控制系统，具有良好的人机操作界面，可实现自动、手动运行。在自动运行状态下，消毒系统和污水提升系统可实现无缝衔接，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨同步运行，实现进水和氧化反应的连续运行。日常条件下，医美整形污水处理设备可通过设备配套遥控器上键方便的实现设备的运行和停止操作，而无需前往设备放置处，高效，便捷省力。在特殊情况下，可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。

二、污水排放的标准按照1983年6月1日我国经济委员会和国家卫生部批准试行的医院污水排放标准的要求，诊所的污水经处理和消毒后应达到下列标准：

- (1)连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
- (2)总大肠菌群数每升不得大于500个。
- (3)总余氯量为4-5mg/L。
- (4)污水与氯接触时间不少于1小时。

### 三、污水处理臭氧消毒器原理

污水处理设备采用物理方法处理污水,不需要添加,也不会有氯排放超标的现象,不产生后续投资费用。工艺原理中的主体为臭氧消毒+过滤吸附。臭氧消毒,其杀菌机理是破坏和氧化微生物的细胞膜,细胞质,酶系统和核酸,从而使细菌和病毒迅速灭活。臭氧以空气为原料,对机构污水中含有的病源性微生物,细菌,病毒等杀灭率在99%以上。整套设备在标准状态下连续使用寿命8万小时。

### 四、设备性能

医美整形污水处理设备可实现远传计算机控制，可以满足于不同加药现场使用，如给清水池、高位水塔、带压管网加药，设备的运行成本低，节约成本！

主要针对牙科门诊，口腔门诊，社区门诊，学校卫生室等规模较小、水量较少且需要进行污水处理的小型医疗单位，凌科至通系列医疗污水处理设备采用全自动化控制模式，分自吸与自流进水。

自吸型设备适用于污水管道设置在地下的医疗单位，自吸型设备配备液位控制系统，实现有水自动抽吸，无水停止运行的操作程序。

自流型设备适合污水流向有落差的医疗单位，连接简单方便，对接好进出水口即可完成设备的安装，自流型与自吸型在尺寸上基本上没有区别，处理能力与效果也都一样，恒沃创科区别在于添加了水泵作为污水提升的动力系统，水泵功率为0.37kw，并由液位控制，同时水泵设置循环控制系统防止水泵空转烧毁内部电机。