

江西南昌瓷砖粘合剂价格表|瓷砖粘合剂施工方案|瓷砖胶厂家电话

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 江西南昌瓷砖粘合剂价格表 瓷砖粘合剂施工方案 瓷砖胶厂家电话 |
| 公司名称 | 江西冠中建材有限公司 |
| 价格 | 400.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:冠中 产品名称:瓷砖粘合剂 产地:江西南昌 |
| 公司地址 | 南昌县向塘镇南店村 |
| 联系电话 | 19979852927 |

产品详情

江西南昌瓷砖粘合剂价格表|瓷砖粘合剂施工方案|瓷砖胶厂家电话 瓷砖粘合剂是一种聚合物改性的水泥基瓷砖粘合剂，粘结力大，柔韧性高，抵御热胀冷缩变形性能好。粘稠度大。耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便。瓷砖粘合剂是以高分子聚合物和水硬性硅酸盐材料为主，配以多种助剂制成的粉末材料。瓷砖粘合剂是一种具有很好粘合性能的物质。瓷砖粘合剂通过粘附力和内聚力由表面粘合而起连接物体的作用。 瓷砖粘合剂的优点：

瓷砖粘合剂具有良好的粘结力，对基层及饰面材料具有良好的附着力具有良好的抗渗性和抗老化性能。只需现场加水搅拌即可施工，无异味，不含溶剂，不燃。 瓷砖粘合剂的施工工艺：

- 1、将瓷砖粘合剂与水以4:1左右的比例搅拌至糊状，不得有结块存在。静置3~5分钟，方可使用；
- 2、用刮刀将拌好的粘合剂均匀铺抹在砌块上，在晾置时间内砌筑，注意校正好砌块水平和垂直度；
- 3、砌块表面须平整、坚固、清洁、无油污和浮灰。调制好的产品应在4小时内用完；
- 4、涂抹厚度2~4mm,每平方米墙体用量5- 8kg，做到随砌随勒。 注意事项：

- 1、在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整；
- 2、切忌把已干的瓷砖粘合剂加水混合使用；3、适宜在5 ° C - 40 ° C的环境下适用；4、5 ° C-30C 条件下储存，储存期为6个月，防晒、如超过质保期应经检验抽查合格后也可使用，瓷砖粘合剂应在干燥的环境中存放，严禁受潮。 适用范围：瓷砖粘合剂适用于室内外陶瓷墙地砖、陶瓷马赛克的粘贴，也适用于各类建筑物的内外墙面、水池、厨卫间、地下室等的防水层。瓷砖粘合剂用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

适用方法：先把水与瓷砖粘合剂调好比例，再倒入豁好的混凝土搅拌，即可使用