

G6霍尔效应隔离型直流电流变送器

产品名称	G6霍尔效应隔离型直流电流变送器
公司名称	沈阳汇博思宾尼斯传感技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汇博 测量范围:1000A-2000A
公司地址	暂无
联系电话	86 024 88718318 13998332719

产品详情

品牌	汇博	型号	BDLH-Z2G62;BDLH-Z4aG62等
测量范围	1000A-2000A	测量精度	0.5
精度等级	0.5	尺寸	220*115*43 (mm)
重量	0.5 (kg)	适用范围	直流电流测量监控

一、霍尔效应隔离型传感器/变送器主要特点：

I采用霍尔效应原理，直检式测量；

I电流穿芯式输入，高度隔离；

I高精度、低功耗、性价比高；

I线性测量范围：0~120%标称输入；

I额定环境温度：-10~+70 ；

I隔离电压：3kVdc，1分钟；

I过载能力：30倍标称输入，持续5秒；

I平均无故障工作时间：>5万小时；

I多种输出类型选择；

I多种安装结构选择；

12ka以上电流壳体按用户要求订制；

二、型号及参数表

型号	精度	输入标称值系列	输出 类型	输出 标称值	响应 时间	静态 功耗	工作电
bdlh - z2g62 - xxa/	0.5	40穿芯输入： 1000a；1200a；1500 a；1800a；2000a； “xx”值从以上数 值选取。	vz	5v	10ms	150mw	± 12v
bdlh - z2g65 - xxa/	0.5		vz	5v	10ms	200mw	12v d
bdlh - z4g65 - xxa/	0.5		iz	20ma	300ms	400mw	12v d
bdlh - z4ag62 - xxa/	0.5		iz	4~20 ma	300ms	500mw	± 12v
bdlh - z4ag61 - xxa/	0.5		iz	4~20 ma	300ms	500mw	24v d
bdlh - z4ag65 - xxa/	0.5		iz	4~20 ma	300ms	500mw	12v d