

国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业

产品名称	国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业直辖市及以下的电力调度通信中心耐火等级应为，地下机房的耐火等级应为，省辖市级电力调度机构的电力调度通信中心耐火等级不应低于；

2 电力调度通信中心的建筑防火设计除应符合本规范的规定外，国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业尚应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。

4.1.6 可用净高应符合下列规定：

1 调度大厅的可用净高应根据调度大屏高度以及整体视觉效果确定，国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业不宜低于4.5m。

2 工艺机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室的可用净高应根据设备机柜高度、走线桥架布置、空调进风回风等要求确定。

1)如果采用单层“上走线”方式，考虑到操作空间，国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业可用净高不宜低于2.8m；

2)如果采用“下走线”方式，可用净高不宜低于2.6m。

3 需要设置大尺寸显示屏的用房，国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业其室内可用净高应满足显示屏布置的要求，不宜低于3.2m。

4.1.7 地板应符合下列规定：

1 工艺机房终的地平面标高宜与候梯厅地平面标高。

2 活动地板的高度应根据电缆布线及空调送风要求确定。国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业当活动地板下的空间仅作为敷设强电电缆时，地板高度不宜小于250mm；当同时敷设强、弱电线电缆时，高度不宜小于300mm；当既作为敷设强、弱电线电缆，又作为空调静压箱使用时，应根据机架的功率密度确定，高度不宜小于400mm。

3 调度大厅、工艺机房宜铺设防静电活动地板，国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业活动地板下的地面和四壁应平整、光滑、不起尘、不易积灰。

4 当活动地板下空间作为空调静压箱使用时，地面应采取保温、国内制造搅拌反应设备的企业，国内制造搅拌反应储罐的企业，国内制造搅拌反应容器的企业避免结露措施。