

# 扬州投标书代写 量身定制 助力千家客户中标

产品名称	扬州投标书代写 量身定制 助力千家客户中标
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	520.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询一直专注为企业提供扬州标书制作、扬州标书代写、扬州标书咨询、扬州指导投标、扬州电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

应正确佩戴安全帽，佩戴高度（即帽箍底边至人头顶端的垂直距离）为80-90mm。尺寸则分为大、中、小三种，可按需要选用。要扣好帽带，调整好帽衬间距，勿使其松脱或颠动摇晃，缺衬带或有破损的安全帽不准使用。

### 2)安全带

安全带的寿命一般为5年，使用2年后，必须按批量进行抽检。

使用时应高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，钩子要挂在连接环上。当发现有异常时，应立即更换，换新绳时要加绳套。使用3m以上的长绳要加缓冲器。

在攀登和悬挂作业中，应有牢靠的挂钩处（设施），严禁只在腰间佩挂而没有固定的设施上栓挂钩环。

使用时应妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体。

使用中应经常检查外观。使用两年后应做抽样检查。围杆带做静荷试验，以2.21kN拉力，无破断可继续使用。悬挂安全带以0.78kN重量做自由附落试验，不破断时可继续使用。对抽试过的样带，必须更换安全绳才能继续使用。

不准将绳打结使用。不准将钩直接挂在安全绳上直接使用，应挂在连环上。

### 3)安全网

使用中定期对网进行检查（每周至少1次）。当受到较大冲击后应及时进行检查，有严重变形、磨损、断裂、霉变的连接部位松脱的情况时，均不得继续使用。安全立网使用后，每隔三个月必须进行试验绳强力试验。

(1)根据使用目的严格地选择网的类型。

(2)立网不能代替平网使用。

(3)安装前必须对网的支撑物进行下列检查：网的标牌与选用相符；网的外观质量无任何影响使用的疵病；支撑物（架）有适合的强度、刚度和稳定性，且系网处无撑角和尖锐边缘。

(4)安装时，系绳的系结点应沿网边均匀分布，且间距应不大于75cm，系结应牢固、易解开和受力后不会松脱。有筋网安装时，也必须将筋绳连在支撑物（架）上。

(5)平网安装注意事项：应与水平面平行或外高里低，一般以 $15^{\circ}$ 为宜；其负荷高度一般不超过6m；因施工需要超过6m（大不得超过10m）时，必须附加钢丝绳缓冲等安全措施；负荷高度在5m以下时，应少伸出3m；网安装时不宜绷紧，宽3m和4m的网，安装后的水平投影分别为2.5m和3.5m；网与其下方的物体表面的小距离不得小于3m。

(6)安装立网注意事项：安装平网应与水平面垂直；网面与平面边级的大间隙不得大于10cm。

(7)在安装和使用网时，应注意避免；把网拖过粗糙的表面或边，在网内或网下方堆积物品；大量的焊接火星或其它火星掉入网内；网周围有严重的酸碱烟雾以及人员跳进或把物品投入网内。

(8)在高层建筑施工中，满高搭设或悬挑附着搭设的外脚手架均应在其对外立表面进行封闭或半封闭维护，为保证不发生人员和物品坠落，在首层应搭设伸出宽度不小于4m的双层安全平网，双层网间距0.8-1.2m，支撑架应有足够的整体刚度。

(9)经常清理网上落物，保持网面清洁。

严格控制临建所用材料的质量，满足强度上的要求。

2) 搭设临建的过程中，严格按照临建设计图纸进行施工。

3) 生活区实行封闭式管理，出入大门口处设有专职门卫，禁止外来人员随意进出，对来访人员进行登记。

4) 生活区宿舍内不得留宿外来人口，特殊情况必须留宿的，必须经单位有关领导及行政主管部门批准，报保卫人员备查。

5) 生活区内必须配备消防器材，消防器材设备齐全有效。成立义务消防队，明确专职消防责任人。

6) 生活区内的用电设施实行统一管理，用电设施必须符合安全、消防标准。

7) 用火点和燃气罐不能放置在同一房间内。