

FFU风机过滤净化单元 飞乐

| | |
|------|---|
| 产品名称 | FFU风机过滤净化单元 飞乐 |
| 公司名称 | 吴江市飞乐净化彩板有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:飞乐 型号:FFU风机过滤净化单元 型号规格:型号:ffu - ha24 |
| 公司地址 | 中国 江苏 吴江市 吴江市 莘金路208 |
| 联系电话 | 86 0512 63296866 |

产品详情

品牌 飞乐 型号 FFU风机过滤净化单元

型号规格:

| 型号 | ffu - ha24 | | ffu - ha23 | | ffu - ha22 | |
|-----------|---------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| 外形尺寸 (mm) | 1175 × 575 × 320 | | 875 × 575 × 320 | | 575 × 575 × 320 | |
| 面风速(m/s) | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 |
| | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.45 |
| 噪音db (a) | 48 | 53 | 48 | 53 | 48 | 53 |
| hepa过滤效率 | 99.99% @ 0.3 μm | | | | | |
| hepa过滤规格 | 1170 × 570 × 70(80) | | 870 × 570 × 70(80) | | 570 × 570 × 70(80) | |
| 电源 (hz) | ac单相 , 220/v50hz | | ac单相 , 220/v50hz | | ac单相 , 220/v50hz | |
| 功耗 (w) | 110 ~ 220 w | | 100 ~ 180 w | | 90 ~ 150 w | |
| 机外余压 (pa) | 50 ~ 120 | | 50 ~ 120 | | 50 ~ 120 | |

ffu产品特点：

1. ffu系统方便灵活，可以适用于任何结构和各等级的洁净室。它还可以用在另外一些产品上，例如：可移动洁净房、洁净工作台、洁净棚等。
2. 由防锈铝板、不锈钢、烤漆钢板做成的ffu箱体，结构精巧坚固，便于安装。
3. 功耗低，运行成本低。

- 4.采用强力风机，可在高静压下长期使用，但又可同时维持低噪音。
- 5.ffu应用范围广，适合从10.000级到1级的各种洁净室。
6. ffu系统有三速本地控制、三速遥控（带运行指示）、计算机群控、主从控制器等多种方式。