

高速扁电缆 行车屏蔽扁电缆 为电缆频繁弯曲场合设计

产品名称	高速扁电缆 行车屏蔽扁电缆 为电缆频繁弯曲场合设计
公司名称	上海柔胜电线电缆有限公司
价格	30.00/米
规格参数	绝缘:丁腈弹性体/PE/FEP 芯线:分色/编号 温度区间:0-85度(可定制)
公司地址	上海市奉贤区奉柘公路2591号3号车间
联系电话	18717874019

产品详情

行车扁电缆的应用：适用于有轨行车、台车、传输机械、起重天车和各種探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。聚氨酯扁平电缆具有抗气候变化的特征，适用于建筑工地及船厂的起重设备，可在恶劣的环境条件下保证设备的正常工作。扁电缆或带状电缆，是由许多根导线结合在一起，而形成的扁形导线。这种电缆造价低，重量轻，韧性强，而且可在大型设备以及在小型设备中都易于使用。扁电缆有耐热、耐寒、耐酸碱等特点，环境温度为-40~70。耐寒扁电缆适用于额定电压450/750v及以下传输机械拖链、电缆轨道、台车、电梯、行车、塔吊、起重机、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯线路。扁电缆使用于工作电压450/750V及以下，环境温度-40~70的起重、运输、机械、电气、矿山、等行业各种移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。绝缘和护套等用复合物，提高电缆柔软特性及防腐耐寒等性能。应用于对抗电磁干扰要求较高的场合和环境下的行车控制扁电缆，通常采用镀锡铜丝编织电缆高密度屏蔽网层，对电缆形成保护，有效的对抗外界电缆干扰。因此，这类采用屏蔽结构设计行车控制扁平电缆，又叫做屏蔽扁电缆，广泛适用于行车、天车等重型移动设备，作为柔性控制连接电缆广泛使用。扁电缆产品选购安装注意事项，提示消费者在选购扁电缆产品时在这四方面做到多看、多算、多问，以免购买假冒伪劣和不适用的扁电缆产品。多看一、产品的标识。选购扁电缆产品时应观察产品的合格证对于产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、许可证编号等相关信息是否标注齐全，产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志，核实两者相关的信息是否一致；二、外观和材质。电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密，表面是否有毛刺或突起，外观是否光滑、圆整、色泽均匀，导体使用电解铜，外层光亮而稍软。再看一下电缆的截面，铜芯应处于中间，塑料层厚薄应均匀；多算三、长度和截面。合格证上都有长度标识，可先估算一下成品包装的一圈线的长度，再数一下线盘的圈数，估出整卷线的大概长度，此外还要注意导体的直径，看电缆的长度和截面；多问四、选用扁电缆产品时好请教有经验的电工，根据自己的用电负荷来采用合适截面大小和电压等级的电缆。扁电缆产品作为电力传输的主要载体，广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面，其质量的好坏直接影响到工程质量及消费者的生命财产安全。消费者要做到这“三多”的注意点，才能用上安全放心的电缆。公司坚持“以人为本，以诚进取，以客为先，以信取人，以时俱进”的发展理念。竭诚为广大客户提供优良的产品和优良的服务。