

## 维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH产品报价

产品名称	维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH产品报价
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:维谛 型号:U12V33E/A 产品规格:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

## 产品详情

维谛E系列12V阀控式铅酸胶体蓄电池，电池整体循环寿命高（50%深度放电循环950次）、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电，适合工业现场的典型应用。

### 规格

维谛蓄电池U12V33E/A 12V33AH\*12V33~200Ah 阀控式铅酸胶体蓄电池于

化工/石油化工（不含石油和天然气）

### 制造

石油和天然气

### 发电

电力/天然气输配电

### 特性

12年浮充设计寿命;

更宽的工作温度区间:-20 ~ 50 ;

优异的抗深放电性能;

更好的安全性与可靠性适合工业现场应用

主要特点: § 完全的密封型免维护设计 § 设计寿命长达12年 §  
迎合了高频率, 深程度放电的需要, 极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力 §  
浸泡式极板化成 (\*的FTF极板化成工艺) § 分析纯电解液 §  
电解液不分层, 无需均衡充电 § 无腐蚀气体泄漏 §  
阀控式大开启压力为5Psi ( 1Psi 7KPA ) § 任意方向放置使用 §  
电池外壳及盖采用ABS材料 § 强化阻燃材料 ( UL94V-0级 ) 可供用户选用 § 自放电低 §  
通过IATA机构无害产品认证 § 符合IEC896-2 , D/N43534 , 及BS6290 Pt4,EUROBAT标准

EMERSON 艾默生蓄电池 - 安装前的注意事项

1小心当点材料短接蓄电池正负端子。2搬运蓄电池时, 不可在端子部位用力, 同时避免蓄电池倒置、遭受摔掷或冲击。3不准打开排气阀。安装及接线 1将金属安装工具 ( 如扳手 ) 用绝缘胶带包裹, 进行绝缘处理; 2先进行蓄电池之间的连接, 然后在将蓄电池组与充电器或负载连接; 3多组电池并联时, 遵循先串联后并联的连接方式; 为保证较好的散热条件, 各列蓄电池需保持10mm左右间距; 4连接前后, 在蓄电池极柱表面涂抹适量的防腐剂;