玉米加工污水处理设备

产品名称	玉米加工污水处理设备
公司名称	潍坊润华环保设备有限公司
价格	18000.00/套
规格参数	品牌:润华环保 型号:RH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市奎文区金宝产业园
联系电话	0536-4821296 13589156691

产品详情

玉米加工污水处理设备

糯米粉是人们喜爱的一种传统食 品，它具有天然的米香味和爽滑的口感，糯米粉以柔软、韧滑、香糯而著称，可以用来制作麻
团、元宵之类食品和小吃。糯米含有蛋白质、脂肪、糖类、维生素B1、维生素B2、钙、磷、铁等，具备营养丰富的特点，近年来对糯米粉的需求量也逐年增加。传统的糯米粉多是靠手工制 备，劳动强度大，而且随着时代发展，现在精通手工制作糯米粉的匠人越来越少。糯米粉生产先要对糯米进行清洗，清洗是一项重要环节，清洗过后会产生大量
的洗米废水，洗米废水中主要成分有碎米、糠皮、淀粉、蛋白质等物质，如果洗米废水不进行 处理直接排放，洗米废水会形成污水的COD、BOD和悬浮物SS，会造成对环境的污染，因此必须对洗米废水进行处理。

玉米加工污水处理设备

1.洗米废水处理方法，其特征在于:包括如下步骤：
步骤一：洗米废水经过过滤池一的不锈钢过滤网，过滤大于5?l〇mm的碎米颗粒及杂
质，液体流至过滤池二的两层过滤网，过滤大于1?5mm的颗粒，液体流至检测池一；
步骤二：检测池一检测分析液体中大于i m m的颗粒物质的含量，当颗粒物质含量多 061
15ppm时，液体流回过滤池二，再次过滤;当颗粒物质含量500mg/L或B0D彡
650mg/L或COD彡2800mg/L时，液体流回气浮室，重复步骤五；当液体中悬浮*ss<500mg/L和
B0D<650mg/L 和 C0D<2800mg/L 时，液体流至 ABR 反应室；
步骤七:液体流至ABR反应室，内置摩尔比为1:丨：1的石墨烯、聚乙烯和活性炭颗粒组成
的半软性填料，停留8?10h，液体流至检测池四；
步骤八:检测池四检测分析液体中悬浮物SS、B0D、含氮量CN和COD，当悬浮物SS彡150mg/
L或BOD》5〇mg/L或COD多l2〇mg/L或含氮量Cn多lOppm时，液体流回ABR反应室，重复步骤七；
当液体中悬浮物SS〈 150mg/L和B0D〈50mg/L和C0D< 120mg/L和含氮量Cn< 1 Oppm时，处理回收
或排放。