

# SX-B1系列汽车热保护器，热保护器，温控器

产品名称	SX-B1系列汽车热保护器，热保护器，温控器
公司名称	长沙富盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:FS 型号:SX-B1 开关类型:常闭
公司地址	长沙市岳麓区观沙岭街道办事处岳北社区农民安置房D区2栋102-502房
联系电话	86 731 82498599 13739090502

## 产品详情

品牌	FS	型号	SX-B1
开关类型	常闭	工作电压	250 ( V )
过载电流	10 ( A )	动作温度	95 ( )
寿命	10000 ( 次 )		

sx-b1汽车水箱用热保护器利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂态跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。

1. 使用条件 相对湿度在+20 环境下达95% 大气压力86-106kpa 工作位置:任意

### 2. 技术参数

动作温度	-10 ---160 (任意温度)
复位温度	动作温度减去5 ---20 (此范围内)
额定工作电压	vdc=24v
额定工作电流	10a
绝缘电阻	dc500v 10m (常态)
接触电阻	动静触头接触时电阻rs 50m (初始值)
开路电阻	动静触头断开时电阻rk 10m
耐压	ac1000v 50hz,30s(常态)
开关寿命	自行通断开关次数 100000次(额定负载)
接口形式	普通螺纹: m14 × 1.5; m16 × 1.5; m18 × 1.5; m20 × 1.5; 米制锥螺纹: zm10 × 1; zm14 × 1.5; zm18 × 1.5;60 ° 圆锥管螺纹: npt1/8; npt1/4; npt3/8; npt1/2;  根据用户要求可开发不同的接口及装插形式
适用范围	适用于微车、轿车、卡车等汽车水箱制冷风扇电机的控制，有利于汽车发动机保持最佳水温

备注	可根据用户要求可开发其他温度系列、不同的接口及装插形式、不同电气参数（额定工作电压、额定工作电流）的产品
----	--

### 3. 安装尺寸

4. 使用注意事项1.安装前请检查产品规格是否与您的发动机相适应；2.此产品安装须经专业维修人员进行安装。