

伊顿在线互动式UPS电源5P1550iR 1550VA/1100W机架式

产品名称	伊顿在线互动式UPS电源5P1550iR 1550VA/1100W机架式
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:5P1550iR 产品规格:机架式
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

伊顿 5P UPS是新一代在线互动式UPS，整机效率高达98%，已获得美国能源之星认证，配备液晶显示屏，具备能耗计量功能，结合伊顿电源管理软件可实现虚拟化操作系统下的电源集中管理。5P UPS 主要适用于保护塔式或机架式服务器、交换机、路由器和存储设备等 IT 和网络设备。

图形 LCD

新型 LCD 图形显示屏可在单个屏幕上（支持七种语言）清晰提供与 UPS 状态和测量数据有关的信息。配置功能更加强大，并配有易于操作的导航键。

节能

凭借优化的电气设计，能效高达 98%，可大大减少冷却和电力成本。还可以通过 LCD 和伊顿的电源管理软件来计量能耗，并以 kWh 为单位显示能耗值。

虚拟化已就绪

借助可选网卡和能与所有主流 OS 兼容的伊顿 Intelligent Power? 软件套件，可以和 VMware、Hyper-V 等虚拟化软件无缝集成。

产品快照

功率等级650 – 1550 VA

额定电压

200V / 208V / 220V / 230V / 240V

频率

47 – 70 Hz

配置塔式 和 机架式 1U

UPS型号

零件号码 额定容量(伏安 / 瓦特) 输入连接输出连接

9210-3361-00P 650 / 420 C14 (4) C13

9210-3359-00P 850 / 600 C14 (6) C13

9210-5379-00P 1150 / 770 C14 (8) C13

9210-6385-00P 1550 / 1100 C14 (8) C13

Eaton 5P Rack 1U models

9210-3360-00P 650 / 420 C14 (4) C13

9210-3358-00P 850 / 600 C14 (4) C13

9210-5378-00P 1150 / 770 C14 (6) C13

9210-6384-00P 1550 / 1100 C14 (6) C13

5P

	650	850	1150	1550
额定值 (VA/W)	650VA/420W	850VA/600W	1150VA/770W	1550VA/1100W

规格 塔式/机架式1U

连接

输入 1 IEC C14 (10A)

塔式输出 4 IEC C13 (10A) 6 IEC C13 (10A) 8 IEC C13 (10A)

机架式1U输出

开关型输出组 2个插座组

电池 50%和70%负载情况下的后备时间

5P 9/6分钟 12/7分钟 13/8分钟

尺寸（高x宽x深）mm/重量kg

塔式 230*150*345mm 230*150*445mm

机架式（1U） 43.2*438*364mm 43.2*438*509mm 43.2*438*554mm

塔式重量 7.8kg 10.4kg 11.1kg 15.6kg

机架式重量 8.6kg 13.8kg 14.6kg 19.4kg

5P部件号

5P650i	5P850i	5P1150i	5P1550i
5P650iR	5P850iR	5P1150iR	5P1550iR

1.运行时间为功率因数0.7情况下的数值。支持时间为估值，视设备、配置、电池时间和温度等的不同会有变化

5P & 5PX电气特性

技术 在线互动式高频（纯正弦波、增压器+音量控制器）

不使用电池时的输入电压和频率范围 160V-294V（可调整至150V-294V）47至70Hz（5 Hz系统），56.5至70Hz（60 Hz系统），低敏感模式40Hz

输出电压和频率范围 230 V (+6/-10%)（可调整至200V/208V/220V/230V/240V，50/60 Hz +/- 0.1%（自动传感）

电池管理	ABM和温度补偿充电模式（用户可选择），自动电池测试，过放电保护
通讯端口	1个USB端口+ 1个RS232串行端口和继电器接点（USB和RS232端口不能同时使用）+ 1个小接线端子用于远程开关和远程关断
通讯插槽	1个卡槽，可插入网络MS卡、ModBus-MS/继电器MS卡
运行温度	0至35 ° C（适用于5P 650/850/1150）、0至40 ° C（适用于5P 1550和5PX）
噪音级	<40dB（适用于5P），<45db（适用于5PX 1500/2200），<50db（适用于5PX 3000）
安全	IEC/EN 62040-1, UL 1778
EMC，性能	IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3（性能标准）
认证	CE，CB报告（莱茵认证）

北京中企智电科技有限公司是一家从事UPS电源的高科技公司，是伊顿公司品牌代理商，伊顿，山特，施耐德ups电源“绿色，环保，低耗节能，高效，为客户解除后顾之忧，各种稳压电源空调及配套设备，从事为银行、邮局、石油、保险、铁路、航空、邮电、国税、电力等系统用户提供伊顿ups产品和服务。北京中企智电科技有限公司公司集代理销售，技术开发，工程服务为一体，凭借的产品推广经验，完善的UPS电源解决方案，超值的产品服务保障，赢得了各业界广大用户的终信赖。我们在整合国内外先进的技术和产品的同时，致力于深入把握顾客需求（从顾客关键负载的使用环境和供电环境出发，综合考虑重要性、安全性、可靠性、适用性），注重降低客户的采购成本和使用成本，为客户提供高性价比的解决方案。公司秉承：“顾客是上帝”的经营宗旨，“务实、高效、创新”的企业精神，北京中企智电科技有限公司以高效率的工作方式及良好的商业素质首先认真对待每位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我们奉献给用户的不仅是适合国内使用环境、品质优良的高科技产品，同时也是我们高效，优质，及时，贴心的服务，真正实现我们的经营宗旨