

E1转4口以太网桥 Ethercom

产品名称	E1转4口以太网桥 Ethercom
公司名称	成都华程信息技术有限公司
价格	690.00/台
规格参数	品牌:Ethercom 型号:FE1-4Eth 接口标准:E1/Eth
公司地址	中国 四川 成都市 成都市高新区新雅正街2号新雅街1栋2F
联系电话	86-02885336776 15208368700

产品详情

品牌	Ethercom	型号	FE1-4Eth
接口标准	E1/Eth	E1口速率	2M
以太网口速率	100 (kbps)	MAC地址过滤	支持
数据长度	1600 (字节)	工作温度	- 40 ~ +70 ()

1.名称fe1-4etha2.功能

1)上行口为e1的交换式网桥

2)是一种高性能、自学习式远程以太网桥。它体积小、成本低，很适宜对成本敏感的桥接应用，或作为比特流基础结构上的局域网延伸器或分段器。设备能不间断地学习与其相连的局域网上的mac地址，并根据数据帧的目的mac地址来决定是否能发还是过滤

3.产品特点

支持1600长帧，支持isl (interior-switchlink) 协议

以太网口10m/半双工、10m/全双工、100m/半双工、100m/全双工、自适应可选

提供本端环回、向远端e1环回两种环回，支持线路伪随机码测试，便于线路开通即,可以当一个简易的e1误码仪来用

支持vlan；具有端口隔离功能

提供两种时钟：主时钟和从时钟

以太网口支持交叉线直通线自动识别，免去重新做线的麻烦

支持1-4个以太网口交换功能，替用户节省一个以太网交换机

线路上e1los、e1syl、ais告警或者任何一边以太网口linkdown，自动关闭设备的以太网口，启用备用线路，便于交换机网管

4.典型应用

5.技术指标

电压 ac220v/ac110v/dc-48v/dc24v

功耗 <5w

工作温度0 ~ 50

贮存温度 - 40 ~ +70

相对湿度95%

大气压力70kpa ~ 106kpa

外形尺寸（长*宽*高）215mm*150mm*40mm

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无磁场干扰。