

3/6 ~ 8.7/15KV电缆附件

产品名称	3/6 ~ 8.7/15KV电缆附件
公司名称	南京中科英华新材料有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:CIAC 额定电压:3/6 ~ 8.7/15K (V)
公司地址	南京市玄武区蒋王庙10号
联系电话	025-85551949 13951937887

产品详情

品牌	CIAC	型号	NSY\WSY\JSY\NSZ\WSZ\JSZ\JSYZ
额定电压	3/6 ~ 8.7/15K (V)		

热缩型中压产品广泛应用于3/6 ~ 8.7/15kv交联电缆终端和中间连接的接续绝缘处理。该系列产品适用于3/6 ~ 8.7/15kv等级不同形式的电缆。具有体积小、重量轻、运行可靠、安装方便等特点。根据用户需要可进行多芯电缆、双地线结构或特殊要求的产品设计。

产品电性能指标

序号	试验项目	试验标准	试验结果	结论
1	工频耐压1min	45kv干态 (户内终端、中间连接) 45kv湿态 (户外终端) 不击穿、不闪络	未击穿、未闪络	通过
2	局部放电	13kv , 20pc	13kv , 20pc	通过
3	恒压负荷循环	导体温度95 , 加热5h冷, 却3h三个周期 不击穿、不闪络	未击穿、未闪络	通过
4	局部放电	13kv , 20pc	13kv , 20pc	通过
5	雷电冲击1.2/50us	105kv正负极性各10次不击穿、不闪络	未击穿、未闪络	通过
6	直流耐压负极性15min	52kv , 15min不击穿、不闪络	未击穿、未闪络	通过
7	工频耐压4h	35kv , 4h不击穿、不闪络	未击穿、未闪络	通过

产品规格

表一：

型号	名称	适用电缆截面 (mm ²)	型号	名称	通
nsy-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联单芯 电缆热缩型户内终端	25-50	nsz-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15k油浸单芯 电缆缩型户内终端	
nsy-15/1 × 2		70-120	nsz-15/1 × 2		
nsy-15/1 × 3		150-240	nsz-15/1 × 3		
nsy-15/1 × 4		300-400	nsz-15/1 × 4		
wsy-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联单芯 电缆热缩型户外终端	25-50	wsz-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15k油浸单芯 电缆热缩型户外终端	
wsy-15/1 × 2		70-120	wsz-15/1 × 2		
wsy-15/1 × 3		150-240	wsz-15/1 × 3		
wsy-15/1 × 4		300-400	wsz-15/1 × 4		
jsy-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联单芯 电缆热缩型中间连接(复合管式)	25-50	jsz-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv油浸单芯 电缆热缩型中间连接(复合管式)	
jsy-15/1 × 2		70-120	jsz-15/1 × 2		
jsy-15/1 × 3		150-240	jsz-15/1 × 3		
jsy-15/1 × 4		300-400	jsz-15/1 × 4		
			jsyz-15/1 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv单芯电缆 交联-油浸过渡中间连 接(复合管式)	
			jsyz-15/1 × 2		
			jsyz-15/1 × 3		
			jsyz-15/1 × 4		

表二：

型号	名称	适用电缆截面 (mm ²)	型号	名称	通
nsy-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联三芯 电缆热缩型户内终端	25-50	nsz-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15k油浸三芯 电缆缩型户内终端	
nsy-15/3 × 2		70-120	nsz-15/3 × 2		
nsy-15/3 × 3		150-240	nsz-15/3 × 3		
nsy-15/3 × 4		300-400	nsz-15/3 × 4		
wsy-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联三芯 电缆热缩型户外终端	25-50	wsz-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15k油浸三芯 电缆热缩型户外终端	
wsy-15/3 × 2		70-120	wsz-15/3 × 2		
wsy-15/3 × 3		150-240	wsz-15/3 × 3		
wsy-15/3 × 4		300-400	wsz-15/3 × 4		
jsy-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv交联三芯 电缆热缩型中间连接(复合管式)	25-50	jsz-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv油浸三芯 电缆热缩型中间连接(复合管式)	
jsy-15/3 × 2		70-120	jsz-15/3 × 2		
jsy-15/3 × 3		150-240	jsz-15/3 × 3		
jsy-15/3 × 4		300-400	jsz-15/3 × 4		
			jsyz-15/3 × 1	3/6 ~ 8.7/15kv三芯电缆 交联-油浸过渡中间连 接(复合管式)	
			jsyz-15/3 × 2		
			jsyz-15/3 × 3		
			jsyz-15/3 × 4		

